



Konica-Minolta - bizhub 223

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - toner A202051 (black) TN-217	tonery	246.43 zł
Konica-Minolta - bęben A2A103D (black) DR-411	bębny	404.13 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 17500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
miesięczne obciążenie	do 19000 stron
szybkość procesora	667 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.2 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	tak
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH, MR, MMR, JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak

typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, Outline PDFXPS; Compact XPS
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	opcja

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 210 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	opcja
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 1050 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 139.7 mm max 431.8 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5e/c (XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
czcionki i znaki	80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 66 kg
szerokość produktu	623 mm

głębokość produktu 794 mm
wysokość produktu 700 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) 220-240 V / 50/60Hz
zużycie energii średnio 1500 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XPx32 / XPx64,
Windows VISTA x32 / x64,
Windows 7 x32 / x64,
Windows DPWS support
Windows Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64
Mac OS Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4
UNIX Unix/Linux/Citrix

Inne

IPP tak
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych tak

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie