



Konica-Minolta - Bizhub 266 (A8A3021)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - toner A3VW050 (2 x black) TN-118	tonery	378.89 zł
Konica-Minolta - wałek światłoczuły DR-114 (black)	bębny	421.98 zł

AKCESORIA

Konica-Minolta - automatyczny podajnik z funkcją obracania dokumentów na 75 arkuszy, B5625(A8A3021) panel opcjonalny, MK-750 (A8WYWY1)	akcesoria	2 091.00 zł
Konica-Minolta - podajnik dodatkowy na 250 arkuszy, PF-509 (A8WXWY1)	akcesoria	307.50 zł
Konica-Minolta - podstawa urządzenia DK-706 (9960950000)	akcesoria	940.95 zł
Konica-Minolta - podstawa urządzenia DK-707 (9960960000)	akcesoria	736.16 zł
Konica-Minolta - pokrywa oryginałów OC-512 (A4M4WY1)	akcesoria	714.02 zł
	akcesoria	307.50 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 12000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
poziom hałasu	max 63.2 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min (do 11 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
czas nagrzewania	do 13 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie

automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do e-mail, Skanowanie do SMB, Skanowanie do FTP, Skanowanie do USB, Skanowanie lokalne TWAIN i WIA, Skanowanie sieciowe TWAIN

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 26 kopii/min (A4, do 11 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)
inne funkcje	2 na 1, 4 na 1, książka, dowód osobisty, przesunięcie marginesu, wymazywanie, obracanie obrazu, rejestrowanie programu

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 157 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	0 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1420 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5e
czcionki i znaki	53 PCL Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11b/g)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile) Parowanie mobilne (iOS/Android))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 30.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 31 kg
szerokość produktu	627 mm (standardowa konfiguracja urządzenia głównego)
głębokość produktu	570 mm
wysokość produktu	458 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1300 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
UNIX	Linux Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Bizhub 266
-----------------	--------------------------------------

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

info service	tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie
---------------------	---