



Konica-Minolta - bizhub 501

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - toner TN-511 (black)

tonery

361.77 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3 (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
drukowanie poufne	tak (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
wydajność tonera standardowego	do 32200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	60 GB
miesięczne obciążenie	do 175000 stron
typ procesora	Celeron
szybkość procesora	600 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
czas do wydruku pierwszej strony	do 3.2 sekund (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	tak
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH, MR, MMR, JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	nie

wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ lini telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF, TIFF, XPS (wymagany jest dysk twardy HD-509), szyfrowany PDF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 50 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 210 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	80 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 1150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5650 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
-----------------------------	---------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
drukowanie z chmury	tak (EveryonePrint)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (PageScope Mobile)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 97 kg
szerokość produktu	677 mm
głębokość produktu	708 mm
wysokość produktu	1150 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220 - 240 V / 50 / 60 Hz
zużycie energii	średnio 1560 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP/XP64 Windows VISTA 32/64, Obsługa Windows VISTA DPWS, Windows Server 2000/2003/2003 x64
Mac OS	Macintosh 9.x /10.x
UNIX	Unix/Linux/Citrix

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------