



## Konica-Minolta - bizhub 751

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono wycofany

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3+
drukowanie poufne	tak (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
wydajność tonera standardowego	do 55000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
typ procesora	Celeron-M
szybkość procesora	1000 MHz

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
szybkość drukowania mono	do 75 stron A4/min (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
czas do wydruku pierwszej strony	do 2.9 sekund (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
czas nagrzewania	do 300 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
---------------------------------------	-------

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF, TIFF, XPS
skanowanie do chmury	nie

### Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania	do 75 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz

maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 500 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	5
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 3600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 7600 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3+ A4 A5 A6

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
-----------------------------	---------------------------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak (funkcja drukarki dostępna jako opcja)
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet
drukowanie z chmury	tak (EveryonePrint)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (PageScope Mobile)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 224 kg
szerokość produktu	886 mm
głębokość produktu	859 mm
wysokość produktu	1140 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240 V 50-60 Hz
zużycie energii	średnio 2000 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP64, Windows VISTA 32/64, Windows VISTA DPWS, Windows Server 2000, Windows 2003
---------	--

## Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

## Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------