



## Konica-Minolta - bizhub C25

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - pojemnik na zużyty toner (A1AU0Y1)	pojemniki na zużyty tusz/toner	55.52 zł
Konica-Minolta - toner A0X5153 (black) TNP-27K	tonery	205.84 zł
Konica-Minolta - toner A0X5253 (yellow) TNP-27Y	tonery	239.46 zł
Konica-Minolta - toner A0X5353 (magenta) TNP-27M	tonery	239.46 zł
Konica-Minolta - toner A0X5453 (cyan) TNP-27C	tonery	239.46 zł
Konica-Minolta - zespół przenoszący TF-P05 (A1480Y1)	jednostki transferu	415.58 zł
Konica-Minolta - bęben A0WG03J (black) IUP-14K	bębny	450.61 zł
Konica-Minolta - bęben A0WG08J (yellow) IUP-14Y	bębny	564.41 zł
Konica-Minolta - bęben A0WG0EJ (magenta) IUP-14M	bębny	564.41 zł
Konica-Minolta - bęben A0WG0KJ (cyan) IUP-14C	bębny	575.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	17.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
szybkość procesora	800 MHz

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund (w mono)
czas nagrzewania	do 38 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH, MR, MMR, JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 24 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 24 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	, dwie strony na jednej, cztery strony na jednej, korekta gęstości, kopiowanie dokumentów, sortowanie elektroniczne

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 210 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 350 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PostScript 3 (CPSI 3016) PCL 6 (XL 3.0) PCL 5e/c XPS PDF 1.7
czcionki i znaki	80x PCL Latin, 137 x PostScript 3 Emulation Latin

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 32.5 kg
szerokość produktu	447 mm
głębokość produktu	558 mm
wysokość produktu	490 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 50/60Hz
zużycie energii	średnio 1100 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows XP (32/64), Vista (32/64), 7 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64), Windows DPWS support
Mac OS	Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6)
UNIX	SUSE, Red Hat
inne	Citrix, Netware 4/5/6

## Inne

---

IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	opcja
znak wodny	tak

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------