



Konica-Minolta - bizhub C35

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - pojemnik na zużyty toner (A1AU0Y1)	pojemniki na zużyty tusz/toner	55.52 zł
Konica-Minolta - toner A0X5152 (black) TNP-22K	tonery	180.69 zł
Konica-Minolta - toner A0X5252 (yellow) TNP-22Y	tonery	180.69 zł
Konica-Minolta - toner A0X5352 (magenta) TNP-22M	tonery	180.69 zł
Konica-Minolta - toner A0X5452 (cyan) TNP-22C	tonery	180.69 zł
Konica-Minolta - zespół przenoszący TF-P05 (A1480Y1)	jednostki transferu	415.58 zł
Konica-Minolta - bęben A0WG03J (black) IUP-14K	bębny	450.61 zł
Konica-Minolta - bęben A0WG08J (yellow) IUP-14Y	bębny	564.41 zł
Konica-Minolta - bęben A0WG0EJ (magenta) IUP-14M	bębny	564.41 zł
Konica-Minolta - bęben A0WG0KJ (cyan) IUP-14C	bębny	575.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	7.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	7.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1536 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
pojemność dysku twardego	120 GB
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
szybkość procesora	800 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi x 3bit
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi x 3bit
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.1 sekund (w mono)
czas nagrzewania	do 45 sekund (zależnie od warunków użytkowania drukarki i zużycia)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF Compact PDF XPS
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Kopiowanie dwustronne, dwie strony na jednej, cztery strony na jednej, kopia testowa, programowanie i przywoływanie zadań, korekcja gęstości, sortowanie elektroniczne, kopiowanie dokumentów tożsamości

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 210 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 350 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1350 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły

obsługiwane formaty nośników A4
A5
A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki Postscript 3 (CSPI 3016)
PCL 6 (XL 3.0)
PCL 5e
PCL 5c
XPS
PDF PDF Direct Printing (Version 1.7)
JPEG/TIFF

czcionki i znaki 80x PCL Latin
137x PostScript 3 Emulation Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
wireless - druk przez WiFi nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 39 kg
szerokość produktu 530 mm
głębokość produktu 508 mm
wysokość produktu 550 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
typ zasilacza nie
zużycie energii średnio 1300 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7 (32/64),
Windows 2000,
Windows XP 32/ XP 64,
Windows VISTA 32/ 64,
Windows DPWS support
Windows Server 2003,
Windows 2003x64,
Windows 2008,
Windows 2008x64

Mac OS Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5)

UNIX Red Hat,
Suse

inne Citrix,
Netware 4 / 5 / 6

Inne

IPP tak
zapisywanie prac na HDD tak
znak wodny tak

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie