



Konica-Minolta - bizhub C353

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - toner AOD7151 (black) TN-314K	tonery	265.37 zł
Konica-Minolta - toner AOD7251 (yellow) TN-314Y	tonery	400.29 zł
Konica-Minolta - toner AOD7351 (magenta) TN-314M	tonery	400.29 zł
Konica-Minolta - toner AOD7451 (cyan) TN-314C	tonery	400.29 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	7.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	7.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3+
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 21500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 17000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	60 GB
typ procesora	PowerPC MC7447 64 bit
szybkość procesora	1000 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1800x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.9 sekund w mono
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH, MR, MMH, JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak

wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, szyfrowany PDF, XPS

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	600x600
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 35 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 35 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 270 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 1150 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3650 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane formaty nośników	A6, A5, A4, A3, A3+

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6c
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 90 kg
szerokość produktu	643 mm
głębokość produktu	852 mm

wysokość produktu 770 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V / 50/60Hz
zużycie energii	średnio 2000 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP64 Windows XP SP2, Windows Vista 32/64, Windows Server, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2003 x64
Mac OS	Macintosh 9.x/10.x
UNIX	Unix/Linux
inne	Citrix

Inne

IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------