



HP - Business Inkjet 1200dtn

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 6250 stron
typ procesora	32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e HPA
szybkość procesora	240 MHz
poziom hałasu	max 53 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 100 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 240 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 22 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papiery kserograficzne, wysokogramaturowe, wtórnego przerobu i uniwersalne, karty i koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, koperty:

A2,
C5,
C6,
DL,
10,
Monarch

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 3
HP PCL 3 HPA

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed
LPT IEEE 1284
Ethernet 10/100 BaseTx Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 12 kg
waga w opakowaniu ok. 14 kg
szerokość produktu 506 mm
głębokość produktu 464 mm
wysokość produktu 275 mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 35 °C
min 15 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 100–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
typ zasilacza zewnętrzny
zużycie energii max 75 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows: Microsoft Windows 98: Pentium 90 MHz, 16 MB pamięci RAM, 60 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows NT 4.0: Pentium 100 MHz, 32 MB pamięci RAM, 60 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows Me: Pentium 90 MHz, 16 MB pamięci RAM, 60 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows 2000: Pentium 300 MHz, 64 MB pamięci RAM, 60 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows XP: Pentium 233 MHz, 64 MB pamięci RAM, 60 MB wolnego miejsca na twardym dysku
Mac OS Mac OS 9 (od wersji 9.1): 32 MB pamięci RAM, Mac OS X (od wersji 10.1.5): 64 MB pamięci RAM

Zawartość Opakowania

hardware drukarka HP Business Inkjet 1200n – wbudowany interfejs sieci przewodowej 802.3 Fast Ethernet (złącze RJ-45), moduł automatycznego druku dwustronnego, drugi podajnik papieru na 250 arkuszy, cztery wkłady atramentowe (czarny – 26,5 ml oraz błękitny, purpurowy i żółty – po 14 ml), cztery głowice drukujące (czarna, błękitna, purpurowa i żółta), zasilacz, przewód zasilający, płyta CD-ROM z oprogramowaniem drukarki, podręczna
software płyta CD-ROM z oprogramowaniem drukarki (zawiera program instalacyjny, sterowniki drukarki, narzędzia administracyjne i przewodnik użytkownika)

Inne

certyfikaty certyfikaty bezpieczeństwa: CE (Unia Europejska), NEMKO-GS (Niemcy), GOST (Rosja), znak B (Polska).
Certyfikaty EMC: CE (Unia Europejska), Energy Star

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie