



HP - Business Inkjet 2300dtn (C8127A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
typ procesora	32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e RISC
szybkość procesora	256 MHz
poziom hałasu	max 53 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 100 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 200 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 22 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier kserograficzny, bond, ekologiczny, papier do różnych zastosowań, karty, koperty i papier do druku transparentów
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5, koperty (A2, C5, C6, DL, #10, Monarch)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 emulacja PostScript 3
-----------------------------	-----------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT IEEE 1284 HP EIO 1 gniazdo Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku 802.11b w gnieździe EIO HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku 802.11b w gnieździe EIO HP Jetdirect wewnętrzny serwer druku

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 17.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 20 kg
szerokość produktu	553 mm
głębokość produktu	463 mm
wysokość produktu	355 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	max 68 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64-bitowy
Mac OS	Mac OS od wersji 9.1: procesor 333 MHz (iMac) lub 350 MHz (Power Mac G3 lub szybszy), 64 MB

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Business Inkjet 2300dtn, podajnik na 150 arkuszy (podajnik 1), drugi podajnik na 500 arkuszy (podajnik 2), automatyczny moduł druku dwustronnego, wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 620n (EIO), cztery wkłady atramentowe (czarny 26,5 ml, błękitny, purpurowy i żółty po 28 ml każdy), cztery głowice drukujące (czarna, błękitna, purpurowa i żółta), przewód zasilający, oprogramowanie drukarki na płycie CD-ROM, podręczna instrukcja obsługi, arkusz instalacyjny
software	instalator drukarki i sterowniki

Inne

certyfikaty	certyfikaty bezpieczeństwa: NEMKO-GS (Niemcy), GOST (Rosja), PCBC (Polska), EZU (Czechy). Energy Star
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------