



## HP - Business Inkjet 2300n (C8126A)

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

|   |  |
|---|--|
| technologia druku                           | termiczna HP Inkjet                          |
| format                                      | A4   |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)   | 12.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)               |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)      | 0.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 47.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)    | 3.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                |
| ilość wkładów z atramentem                  | 4  |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer       | nie  |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci         | nie  |
| automatyczny druk dwustronny                | opcja  |
| standardowa pamięć                          | 64 MB  |
| maksymalna pamięć                           | 320 MB                                       |
| miesięczne obciążenie                       | do 10000 stron                               |
| typ procesora                               | 32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e RISC |
| szybkość procesora                          | 256 MHz                                      |
| poziom hałasu                               | max 53 dB (A)                                |

### Parametry Druku

---

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono      | 1200x1200 dpi      |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi      |
| szybkość drukowania mono      | do 26 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 22 stron A4/min |
| wydruk bez marginesów         | nie                |
| nadruk na płytach CD/DVD      | nie                |

### Obsługa Nośników

---

|   |  |
|---|--|
| gramatura papieru standardowego             | do 100 g/m <sup>2</sup>  |
| gramatura papieru fotograficznego           | do 200 g/m <sup>2</sup>  |
| pojemność podajnika głównego                | do 150 arkuszy   |
| możliwość drukowania kopert                 | tak  |
| pojemność podajnika (koperty)               | do 22 sztuk  |
| podajnik CD/DVD                             | nie  |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 77 mm<br>max 216 mm  |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 127 mm<br>max 355 mm   |
| obsługiwane rodzaje nośników                | papier kserograficzny,<br>bond,<br>ekologiczny,<br>papier do różnych zastosowań,<br>karty,<br>koperty i papier do druku transparentów                  |
| obsługiwane formaty nośników                | A4,<br>A5,<br>A6,<br>B5,<br>koperty (A2, C5#10, monarch),<br>77 x 127 mm do 216 x 356 mm,<br>C6,<br>DL,#10,<br>monarch,<br>77 x 127 mm do 216 x 356 mm |

## Języki i Emulacje

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | HP PCL 5e<br>HP PCL 6<br>emulacja PostScript 3 |
|-----------------------------|--|

## Komunikacja

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN           | opcja   |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed<br>LPT IEEE 1284<br>HP EIO 1 gniazdo   |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne  | HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku 802.11b w gnieździe EIO<br>HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku<br>HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku 802.11b w gnieździe EIO<br>HP Jetdirect wewnętrzny serwer druku<br>HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku 802.11b w gnieździe EIO |

## Wymiary i Waga

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 13.5 kg |
| waga w opakowaniu     | ok. 17.8 kg |
| szerokość produktu    | 553 mm      |
| głębokość produktu    | 416 mm      |
| wysokość produktu     | 290 mm      |

## Warunki Środowiskowe

|   |                        |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 15 %<br>max 80 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 15 °C<br>max 35 °C |

## Zasilanie

|                  |  |
|------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 100-240 V (10%), 50/60 Hz (2 Hz) |
| typ zasilacza    | wewnętrzny                                   |
| zużycie energii  | max 68 W                                     |
| Energy Star      | tak  |

## Wymagania Systemowe

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Windows | Windows NT 4.0,<br>Windows XP |
| Mac OS  | Mac OS od wersji 9.1          |

## Zawartość Opakowania

|          |   |
|----------|---|
| hardware | drukarka HP Business Inkjet 2300n, podajnik na 150 arkuszy (podajnik 1), drugi podajnik na 250 arkuszy (podajnik 2), wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 620n (EIO), cztery wkłady atramentowe (czarny 26,5 ml, błękitny, purpurowy i żółty po 28 ml każdy), cztery głowice drukujące (czarna, błękitna, purpurowa i żółta), przewód zasilający, oprogramowanie drukarki na płycie CD-ROM, podręczna instrukcja obsługi, arkusz instalacyjny |
| software | instalator drukarki i sterowniki  |

## Inne

|             |  |
|-------------|--|
| certyfikaty | certyfikaty bezpieczeństwa: NEMKO-GS (Niemcy), GOST (Rosja), PCBC (Polska), EZU (Czechy) |
|-------------|--|

## Gwarancja

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|