



HP - Business Inkjet 2600

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	opcja
standardowa pamięć	48 MB
maksymalna pamięć	176 MB
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
typ procesora	32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e RISC 32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e RISC
szybkość procesora	160 MHz MIPS 167 MHz Coldfire 4
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 11 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 135 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 270 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 101 mm max 330 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 152 mm max 482 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papiery kopiarkowe, wysokogramaturowe, z wtórnego przerobu i uniwersalne, karty, koperty i papier do druku transparentów
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B4, B5, A3, A3+

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 5c emulacja PostScript 3 HP PCL 5c
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 LPT IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Jetdirect wewnętrzny serwer druku 610n HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect wewnętrzny serwer druku 70x

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 18 kg
szerokość produktu	724 mm
głębokość produktu	568 mm
wysokość produktu	283 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max 80 % min 15 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	max 68 W (A)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 3.1x: 486DX-66, 8 MB RAM; Windows 95/98: 486DX-100, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium® 166, 32 MB RAM; systemowe Windows NT 4.0: Pentium 100, 32 MB RAM; Windows 2000: Pentium 166, 32 MB RAM; Macintosh System 8.1: 6100/60, 16 MB RAM
Mac OS	Macintosh System od wersji 8.6, iMac, 32 MB RAM (złożone pliki graficzne mogą wymagać większej przestrzeni na dysku)

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Business Inkjet 2300, podajnik na 150 arkuszy (podajnik 1), drugi podajnik na 250 arkuszy (podajnik 2), cztery wkłady atramentowe, cztery głowice drukujące przewód zasilający, oprogramowanie drukarki na płycie CD-ROM, podręczna instrukcja obsługi
----------	---

Inne

certyfikaty	certyfikaty EMI: FCC Part 15B Class B przy użyciu z urządzeniem komputerowym klasy B, FCC Part 15B Class A przy podłączeniu do urządzeń sieciowych LAN (USA); CTICK (Australia i Nowa Zelandia), VCCI (Japonia), CE (Unia Europejska), znak B (Polska), GOST (Rosja), BCIQ (Tajwan), RRL (Korea); spełniane normy: certyfikaty bezpieczeństwa: CCIB (Chiny), CSA (Kanada), PSB (Singapur), UL (USA), NOM-1-NYCE (Meksyk), TUV-GS (Niemcy), JUN (Korea)
-------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------