



## HP - Business Inkjet 2800dt (C8163A)

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

technologia druku	atramentowa
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	96 MB
maksymalna pamięć	544 MB
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
typ procesora	32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e RISC
szybkość procesora	256 MHz
poziom hałasu	max 64 dB (A)

### Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 66 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 286 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 330 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 146 mm max 483 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier:</b> zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny ; koperty, folie do przezroczycy, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe)
obsługiwane formaty nośników	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5,

C6,  
DL

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 5c  
HP PCL 6  
emulacja PostScript 3  
emulacja PostScript 3

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN opcja  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed  
LPT IEEE 1284  
HP EIO 1 gniazdo  
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku 802.11b w gnieździe EIO  
HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku  
HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku 802.11b w gnieździe EIO  
HP Jetdirect wewnętrzny serwer druku

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 19 kg  
waga w opakowaniu ok. 23 kg  
szerokość produktu 676 mm  
głębokość produktu 588 mm  
wysokość produktu 544 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C  
max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC od 100 do 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,2 A  
typ zasilacza wewnętrzny  
zużycie energii max 67 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000  
Mac OS iMac 600 MHz, 128 MB; Power Mac G3 lub nowszy 400 MHz, 128 MB; iBook 366 MHz, 128 MB

## Zawartość Opakowania

hardware drukarka HP Business Inkjet 2800dt, instrukcja instalacyjna, 4 wkłady atramentowe: czarny (26 ml) i kolorowe (28 ml), 4 głowice drukujące, podręczny przewodnik, przewód zasilający, płyta CD ze sterownikami, moduł druku dwustronnego, podajnik na 25  
software Acrobat Reader 5.05, edytor konfiguracji, narzędzie do instalacji rozszerzeń, lokalizator plików INF, narzędzie do czyszczenia rejestru

## Inne

certyfikaty certyfikaty bezpieczeństwa: zgodność z EN 60950/IEC 950 (cert. międzynarodowy), lista UL (USA), CSA (Kanada), certyfikat GS (Niemcy), znak CE (Europa), B (Polska), eK (Korea), znak S (Argentyna), NOM-NYCE (Meksyk), CCC S&E (Chiny), PSB (Singapur).

