



HP - Business Inkjet 2800dtn (C8164A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	96 MB
maksymalna pamięć	352 MB
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
typ procesora	32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e RISC
szybkość procesora	256 MHz
poziom hałasu	max 58 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 66 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 286 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 22 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 330 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 146 mm max 482 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny ; koperty, folie do przeźroczy, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe)
obsługiwane formaty nośników	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6,

C4,
C5,
C6,
DL

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 5c
HP PCL 3 HPA
HP PCL 6
emulacja PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed
LPT IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku
HP Jetdirect wewnętrzny serwer druku
HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku 802.11b w gnieździe EIO

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 19 kg
szerokość produktu 676 mm
głębokość produktu 588 mm
wysokość produktu 263 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %
max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 00 do 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,2 A
typ zasilacza wewnętrzny
zużycie energii max 67 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP

Zawartość Opakowania

hardware HP Business Inkjet 2800dtn, instrukcja instalacyjna, 4 wkłady atramentowe: czarny (26 ml) i kolorowe (28 ml), 4 głowice drukujące, podręczny przewodnik, przewód zasilający, płyta CD ze sterownikami, moduł druku dwustronnego, podajnik na 250 arkuszy, wewnętrzny sieciowy serwer druku HP Jetdirect EIO (zainstalowany)
software Acrobat Reader 5.05, edytor konfiguracji, narzędzie do instalacji rozszerzeń, lokalizator plików INF, narzędzie do czyszczenia rejestru

Inne

certyfikaty certyfikaty bezpieczeństwa: zgodność z EN 60950/IEC 950 (cert. międzynarodowy), lista UL (USA), CSA (Kanada), certyfikat GS (Niemcy), znak CE (Europa), B (Polska), eK (Korea), znak S (Argentyna), NOM-NYCE (Meksyk), CCC S&E (Chiny), PSB (Singapur).
certyfikaty EMC: FCC tytuł 47 CFR rozdział 15 klasa B (USA), CTICK (Australia i Nowa Zelandia), VCCI (Japonia), CE (UE), BSMI (Tajwan), ICES (Kanada); CCC S&E (Chiny), MIC (Korea)

