



## Epson - Business Inkjet B-300

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T619000)	pojemniki na zużyty tusz/toner	121.62 zł
Epson - tusz C13T616100 (black) T6161	tusze	262.38 zł
Epson - tusz C13T616200 (cyan) T6162	tusze	314.56 zł
Epson - tusz C13T616300 (magenta) T6163	tusze	314.56 zł
Epson - tusz C13T616400 (yellow) T6164	tusze	314.56 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	Epson Micro Piezo
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	35.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	35.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
wielkość kropli	3 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	opcja
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 67.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760×1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760×1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 37 stron A4/min tryb Draft
szybkość drukowania w kolorze	do 37 stron A4/min tryb Draft
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 190 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 650 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.8 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 1117.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	PlainPaper, Premium Inkjet Plain Paper, Bright White Inkjet Paper, Matte Paper Heavy-weight,

	Double-sided Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper, Coated Paper, Photo Quality Self Adhesive Sheet, Professional Flyer Paper, PhotoPaper, labels
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLG, EXE, C6, DL, #10

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10.7 kg
szerokość produktu	480 mm
głębokość produktu	489 mm
wysokość produktu	312 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 32 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64 Edition
UNIX	Linux <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a>
inne	Citrix, SAP

## Zawartość Opakowania

software	sterowniki na CD, Epson Status Monitor 3, Reference Guide, Web-To-Page, EpsonNet-Print, EpsonNetConfig, EpsonNetEasyInstall
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------