



Lexmark - C2535DW (42CC170)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (78C0W00)	pojemniki na zużyty tusz/toner	173.95 zł
Lexmark - toner C2320M0 (magenta) zwrotny	tonery	347.89 zł
Lexmark - toner C2320C0 (cyan) zwrotny	tonery	349.12 zł
Lexmark - toner C2320Y0 (yellow) zwrotny	tonery	349.12 zł
Lexmark - toner C2320K0 (black) zwrotny	tonery	380.83 zł
Lexmark - toner C232HM0 (magenta) zwrotny	tonery	582.23 zł
Lexmark - toner C232HY0 (yellow) zwrotny	tonery	583.46 zł
Lexmark - toner C232HC0 (cyan) zwrotny	tonery	586.29 zł
Lexmark - toner C232HK0 (black) zwrotny	tonery	589.24 zł
Lexmark - toner C242XM0 (magenta) zwrotny	tonery	623.14 zł
Lexmark - toner C242XC0 (cyan) zwrotny	tonery	623.14 zł
Lexmark - toner C242XY0 (yellow) zwrotny	tonery	638.04 zł
Lexmark - toner C242XK0 (black) zwrotny	tonery	641.35 zł
Lexmark - toner C252UK0 (black) zwrotny	tonery	713.60 zł
Lexmark - bęben 78C0ZK0 (black) zwrotny	bębny	1 293.76 zł
Lexmark - bęben 78C0ZV0 (cyan, magenta, yellow, black) zwrotny	bębny	1 707.89 zł

AKCESORIA

Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (42C7550)	akcesoria	1 078.39 zł
Lexmark - podwójny podanik na 650 arkuszy (42C7650)	akcesoria	1 625.00 zł
Lexmark - szafka z regulacją wysokości (35S8502)	akcesoria	1 033.20 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	63.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	63.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1000 MHz
miesięczne obciążenie	do 85000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono **1200x1200 dpi** (4800 CQ, 2400 x 600 dpi)

rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi (4800 CQ, 2400 x 600 dpi)
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4.2 mm Dolny: 4.2 mm Lewy: 4.2 mm Prawy: 4.2 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1451 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły etykiety karty koperty
obsługiwane formaty nośników	A6 Oficio B5 (JIS) A4 Legal A5 karty Hagaki Letter Statement Executive Universal Folio koperty (7 3/4, nr 9, B5, C5, DL, nr 10)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	XPS (Specyfikacja papieru XML) PPDS (Personal Printer Data Stream) Direct Image AirPrint
emulacja	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
czcionki i znaki	2 PCL bitmap fonts, 158 scalable PostScript fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalab

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ: A, typ:B) Ethernet (10/100/1000) Wireless (802.11b/g/n)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Marknet N8372 WiFi
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Print)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
Mac OS	OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
UNIX	Linux: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 Citrix: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 Unix: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
inne	Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4

Zawartość Opakowania

hardware	Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C2535dw, Moduł fotoprzewodnika, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Zasady ograniczonej gwarancji, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Przewody zasilające, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności do 1400 stron, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka, Kaseca z tonerem czarnym o wydajności do 1400 stron w zestawie startowym, 4 zespoły wywoływacza (K, C, M, Y)
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inne

panel sterowania	6-centymetrowy, kolorowy wyświetlacz LCD
------------------	------------------------------------------

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	495 mm
głębokość opakowania	595 mm
wysokość opakowania	402 mm
waga produktu (netto)	ok. 21 kg
waga w opakowaniu	ok. 23.8 kg

szerokość produktu 442 mm
głębokość produktu 421 mm
wysokość produktu 308 mm

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Lexmark 12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie www.lexmark.pl) - w serwisie