



Ricoh - Aficio SP C311N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 406348 (black)	tonery	318.18 zł
Ricoh - toner 406349 (cyan)	tonery	410.57 zł
Ricoh - toner 406350 (magenta)	tonery	410.57 zł
Ricoh - toner 406351 (yellow)	tonery	410.57 zł
Ricoh - toner 406479 (black)	tonery	505.92 zł
Ricoh - toner 406480 (cyan)	tonery	575.42 zł
Ricoh - toner 406481 (magenta)	tonery	575.42 zł
Ricoh - toner 406482 (yellow)	tonery	575.42 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	36.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	36.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13.5 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3

standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, papier z odzysku, koperty, papier błyszczący, papier gruby, etykiety, papier dziurkowany
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	czcionki PCL czcionki PostScript 3 80 czcionek HP

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP AppleTalk IPX/SPX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 31 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	480 mm
wysokość produktu	387 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 1300 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008
Mac OS	Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5
inne	Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Novell Netware v4.x lub nowszy

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	--------------------------