



Oki - C321dn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - fuser (44472603)	fusery	387.59 zł
Oki - zespół przenoszący (44472202)	jednostki transferu	387.79 zł
Oki - toner 44973536 (black)	tonery	418.56 zł
Oki - toner 44973534 (magenta)	tonery	435.49 zł
Oki - toner 44973535 (cyan)	tonery	435.49 zł
Oki - toner 44973533 (yellow)	tonery	457.02 zł
Oki - bęben 44968301 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	681.95 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 44973533 (yellow) LAM	tonery	57.59 zł
Lambda - toner zamiennik 44973534 (magenta) LAM	tonery	57.59 zł
Lambda - toner zamiennik 44973535 (cyan) LAM	tonery	57.59 zł
Lambda - toner zamiennik 44973536 (black) LAM	tonery	68.54 zł
Printé - toner zamiennik 44973533 (yellow) PRI	tonery	74.05 zł
Printé - toner zamiennik 44973534 (magenta) PRI	tonery	74.05 zł
Printé - toner zamiennik 44973535 (cyan) PRI	tonery	74.05 zł
Printé - toner zamiennik 44973536 (black) PRI	tonery	74.05 zł
Black Point - toner zamiennik 44973536 (black) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 44973533 (yellow) BP	tonery	263.86 zł
Black Point - toner zamiennik 44973534 (magenta) BP	tonery	263.86 zł
Black Point - toner zamiennik 44973535 (cyan) BP	tonery	263.86 zł

AKCESORIA

Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	107.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED (technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED)
format	A4
szybkość procesora	532 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund (32s. od wyjścia z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 176 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 350 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch) karty katalogowe (3" x 5") (75 x 125mm) zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm) fiszki

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 (XL3.0 & PCL5c) SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript czcionki PCL Bitmap OCR-A/B USPS ZIP Barcode

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 22 kg
szerokość produktu	504 mm
głębokość produktu	242 mm
wysokość produktu	410 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 480 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64
Mac OS	Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka C321DN, Startowy pojemnik na toner x 4 do 750 stron, bęben światłoczuły x 1, przewód zasilania, DVD-ROM
----------	--

Inne

panel sterowania	2-liniowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem
------------------	--

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--