



Lexmark - C3224dw (40N9100)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (20N0W00)	pojemniki na zużyty tusz/toner	94.77 zł
Lexmark - toner C3220K0 (black) zwrotny	tonery	379.48 zł
Lexmark - toner C3220Y0 (yellow) zwrotny	tonery	486.97 zł
Lexmark - toner C3220C0 (cyan) zwrotny	tonery	487.55 zł
Lexmark - toner C3220M0 (magenta) zwrotny	tonery	499.04 zł

AKCESORIA

Lexmark - regulowany stojak (40C2300)	akcesoria	1 609.86 zł
Lexmark - szafka z regulacją wysokości (35S8502)	akcesoria	1 033.20 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	25.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	123.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	123.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1000 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11.1 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11.1 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4.2 mm Dolny: 4.2 mm Lewy: 4.2 mm Prawy: 4.2 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 176 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły etykiety karty papier błyszczący koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio Legal Hagaki Letter Statement Executive Universal Folio koperty (7 3/4, 9, B5, C5, DL, 10)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCLm
emulacja	PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 91 skalowalnych czcionek PostScript, Code 3 of 9 barcode fonts, 89 scalable PCL fonts

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ: B) Ethernet Wireless (802.11b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Print, Mopria, AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	332 mm
głębokość opakowania	556 mm
wysokość opakowania	519 mm
waga produktu (netto)	ok. 16.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 19.1 kg
szerokość produktu	411.2 mm
głębokość produktu	394.1 mm

wysokość produktu 243.7 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 385 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows 7
UNIX	Linux: openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, 28, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 Citrix: Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 4.5
inne	Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa C3224dw, Arkusz ustawień drukarki (cały świat), Przewód zasilający, Arkusz informacji dotyczących bezpieczeństwa (cały świat), Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Informacje dotyczące gwarancji, Wkład drukujący czarny o wydajności do 750 stron, Wkład drukujący cyjan o wydajności do 500 stron, Wkład drukujący żółty o wydajności do 500 stron, Wkład drukujący magenta o wydajności do 500 stron
----------	---

Inne

panel sterowania	2-wierszowy, monochromatyczny wyświetlacz LCD ze wszystkimi punktami adresowalnymi (APA)
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------