



Oki - C331dn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44469803 (black)	tonery	354.98 zł
Oki - fuser (44472603)	fusery	387.59 zł
Oki - zespół przenoszący (44472202)	jednostki transferu	387.79 zł
Oki - toner 44469704 (yellow)	tonery	478.83 zł
Oki - toner 44469705 (magenta)	tonery	478.83 zł
Oki - toner 44469706 (cyan)	tonery	478.83 zł
Oki - bęben 44494202 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	816.86 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 44469704 (yellow) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik 44469705 (magenta) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik 44469706 (cyan) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik 44469803 (black) PRI	tonery	49.94 zł
Lambda - toner zamiennik 44469705 (magenta) LAM	tonery	51.18 zł
Lambda - toner zamiennik 44469706 (cyan) LAM	tonery	51.18 zł
Lambda - toner zamiennik 44469704 (yellow) LAM	tonery	53.71 zł
Lambda - toner zamiennik 44469803 (black) LAM	tonery	71.07 zł
Black Point - toner zamiennik 44469803 (black) BP	tonery	212.10 zł
Black Point - toner zamiennik 44469704 (yellow) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 44469705 (magenta) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 44469706 (cyan) BP	tonery	232.57 zł

AKCESORIA

Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (44472102)	akcesoria	1 124.63 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01314101)	akcesoria	820.66 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	81.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	532 MHz
miesięczne obciążenie	do 45000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund od włączenia zasilania
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak 530 arkuszy 80 g/m ² (44472102)
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 880 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 (XL3.0 & PCL5c)
emulacja	Postscript 3 SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 22 kg
szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	504 mm
wysokość produktu	242 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240 VAC, 50/60 Hz +/-2%
zużycie energii	średnio 480 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP Home, Windows XP Professional (32-bit i 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit),
---------	--

Windows Vista (32-bit & 64-bit),
Windows 7 (32-bit & 64-bit)
Mac OS Mac OS X 10.3.9 do 10.7

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji
na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie