



Oki - C332DNW (46403112)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 46508716 (black)	tonery	274.92 zł
Oki - toner 46508712 (black)	tonery	330.13 zł
Oki - zespół przenoszący (44472202)	jednostki transferu	387.79 zł
Oki - toner 46508714 (magenta)	tonery	406.85 zł
Oki - toner 46508715 (cyan)	tonery	408.73 zł
Oki - toner 46508713 (yellow)	tonery	423.37 zł
Oki - toner 46508710 (magenta)	tonery	655.15 zł
Oki - toner 46508711 (cyan)	tonery	673.65 zł
Oki - bęben 44968301 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	681.95 zł
Oki - toner 46508709 (yellow)	tonery	694.95 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 46508709 (yellow) LAM	tonery	77.39 zł
Lambda - toner zamiennik 46508711 (cyan) LAM	tonery	84.11 zł
Lambda - toner zamiennik 46508712 (black) LAM	tonery	87.87 zł
Lambda - toner zamiennik 46508710 (magenta) LAM	tonery	96.74 zł
Ecojet - toner zamiennik 46508709 (yellow) ECO	tonery	159.90 zł
Ecojet - toner zamiennik 46508710 (magenta) ECO	tonery	159.90 zł
Ecojet - toner zamiennik 46508711 (cyan) ECO	tonery	159.90 zł
Ecojet - toner zamiennik 46508712 (black) ECO	tonery	159.90 zł
Black Point - toner zamiennik 46508712 (black) BP	tonery	344.86 zł
Black Point - toner zamiennik 46508709 (yellow) BP	tonery	438.95 zł
Black Point - toner zamiennik 46508710 (magenta) BP	tonery	470.32 zł
Black Point - toner zamiennik 46508711 (cyan) BP	tonery	470.32 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	76.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	10.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED (technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED)
format	A4
szybkość procesora	667 MHz
miesięczne obciążenie	do 45000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 1200x600 dpi

rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund (32s. od wyjścia z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 176 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 880 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 90 mm max 1321 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal (13, 13.5, 14) Executive 16K pocztówki B6 Statement Folio B6 (half) baner kartki indeksowe (3" x 5") (75 x 125 mm) zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm) fiszki (3" x 5") (75 x 125 mm) koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5C PCL 6 (XL 3.0) IBM ProPrinter EPSON FX PDF (1.7) XPS
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript Czcionki PCL Bitmap OCR-A/B Kody paskowe USPS ZIP

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) Wireless (IEEE802.11a/b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 22 kg
waga w opakowaniu	ok. 24.1 kg
szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	504 mm
wysokość produktu	242 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 540 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Mac OS	OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8
UNIX	Linux PPD

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa C332DNW, Startowy pojemnik na toner x 4 do 1000 stron, bęben światłoczuły x 1, przewód zasilania, płyta DVD, instrukcje obsługi
----------	---

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz liniowy dwu-wierszowy
------------------	-----------------------------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta
---------------------------	---