



Oki - C3530 MFP

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	58.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	30.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	320 MB
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
szybkość procesora	200 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 100 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	tak
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800 dpi
kodowanie koloru	wejściowa 48 bit wyjściowa 24 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 16 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 203 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 151 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, banery, płyty CD
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, A6, etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), banery, płyty CD

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	system druku działający w oparciu o hosta
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100Base-T

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20 kg
szerokość produktu	445 mm
głębokość produktu	550 mm
wysokość produktu	530 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220-240 V, 50/60 Hz
zużycie energii średnio 980 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP Home,
Windows XP Professional,
Windows XP Professional x64,
Windows Server 2003,
Windows Server 2003 x64,
Windows Vista,
Windows Vista x64
Mac OS Mac OS X PowerPC 10.2.0 lub nowszy,
Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowszy

Inne

IPP nie
zapisywanie prac na HDD nie
znak wodny nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie