



## Ricoh - Aficio SP C431DN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - pojemnik na zużyty toner (406665)	pojemniki na zużyty tusz/toner	97.71 zł
Ricoh - toner 821074 / 821094 (black)	tonery	493.28 zł
Ricoh - bęben 406662 (black)	bębny	689.39 zł
Ricoh - toner 821076 / 821096 (magenta)	tonery	1 117.61 zł
Ricoh - toner 821075 / 821095 (yellow)	tonery	1 146.67 zł
Ricoh - toner 821077 / 821097 (cyan)	tonery	1 146.67 zł
Ricoh - bęben 406663 (cyan, magenta, yellow)	bębny	2 265.54 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	19.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	768 MB
maksymalna pamięć	768 MB
pojemność dysku twardego	80 GB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
---------------------------------------	------------------------

maksymalna gramatura papieru	do 253 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier ekologiczny papier o wysokiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze przezroczca papier wstępnie zadrukowany (papier z nagłówkiem) etykiety papier powlekany papier wodoodporny papier wstępnie zadrukowany koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A4 A6

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF XPS
czcionki i znaki	PCL: 45 czcionki + 13 czcionki (Czcionki międzynarodowe) PostScript 3: 136 czcionki

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT Dwukierunkowy IEEE 1284 wireless Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) Ethernet Gigabit Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 57 kg
szerokość produktu	444 mm
głębokość produktu	658 mm
wysokość produktu	490 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
zużycie energii	średnio 1510 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows 2003R2, Windows Server 2008
---------	--

**Mac OS** Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic),  
Macintosh X v10.1/10.2/10.3 lub nowszy (tryb native)  
**UNIX** UNIX

## **Gwarancja**

---

**service** 12 miesięcy - w serwisie