



Ricoh - Aficio SP C431DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - pojemnik na zużyty toner (406665)	pojemniki na zużyty tusz/toner	97.71 zł
Ricoh - toner 821074 / 821094 (black)	tonery	493.28 zł
Ricoh - bęben 406662 (black)	bębny	689.39 zł
Ricoh - toner 821076 / 821096 (magenta)	tonery	1 117.61 zł
Ricoh - toner 821075 / 821095 (yellow)	tonery	1 146.67 zł
Ricoh - toner 821077 / 821097 (cyan)	tonery	1 146.67 zł
Ricoh - bęben 406663 (cyan, magenta, yellow)	bębny	2 265.54 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	19.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	768 MB
maksymalna pamięć	768 MB
pojemność dysku twardego	80 GB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
---------------------------------------	------------------------

maksymalna gramatura papieru	do 253 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier ekologiczny papier o wysokiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze przezroczca papier wstępnie zadrukowany (papier z nagłówkiem) etykiety papier powlekany papier wodoodporny papier wstępnie zadrukowany koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A4 A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF XPS
czcionki i znaki	PCL: 45 czcionki + 13 czcionki (Czcionki międzynarodowe) PostScript 3: 136 czcionki

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT Dwukierunkowy IEEE 1284 wireless Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) Ethernet Gigabit Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 57 kg
szerokość produktu	444 mm
głębokość produktu	658 mm
wysokość produktu	490 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	siעיowe AC (220-240V) 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
zużycie energii	średnio 1510 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows 2003R2, Windows Server 2008
----------------	--

Mac OS Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic),
Macintosh X v10.1/10.2/10.3 lub nowszy (tryb native)
UNIX UNIX

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie