



HP - Photosmart C4580 (Q8401B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż CB335EE (black) nr 350	tusze	117.82 zł
HP - kartridż CB337EE (cyan, magenta, yellow) nr 351	tusze	153.86 zł
HP - kartridż CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL	tusze	277.01 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL LAM	tusze	41.92 zł
Black Point - tusz zamiennik CB338EE (cyan, magenta, yellow) nr 351XL BP	tusze	43.75 zł
Black Point - tusz zamiennik CB337EE (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	54.64 zł
Black Point - tusz zamiennik CB336EE (black) BP	tusze	95.01 zł
Black Point - tusz zamiennik BPH350/351XL, SD412EE (cyan, magenta, yellow, black) nr 350/351XL BP	tusze	174.19 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	58.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	107.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	14.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 165 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 59 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 23 stron A4/min tryb draft
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
------------------------	-----

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	Macintosh 1.8 Windows 1.9

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 23 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	50

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 20 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 610 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, folie, etykiety, karty, nośniki HP Premium Media, nośniki do nadruków na koszulki, nośniki do wydruków bez marginesów, nośniki do wydruków panoramicznych
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3
-----------------------------	-------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless 802.11g/b

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.06 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.48 kg

szerokość produktu	434 mm
głębokość produktu	290 mm
wysokość produktu	162 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii	max 70 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X v10.4, v10.5

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Photosmart C4580, czarny wkład atramentowy HP 350, trójkolorowy wkład atramentowy HP 351, instrukcja instalacyjna, instrukcja obsługi, zasilacz, przewód zasilający
software	oprogramowanie HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing

Inne

wyświetlacz LCD	1.5 "
-----------------	-------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------