



## Lexmark - C500n

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (0C500X27G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	47.80 zł
Lexmark - toner 0C500S2KG (black) zwrotny	tonery	646.30 zł
Lexmark - toner C500S2MG (magenta) zwrotny	tonery	667.99 zł
Lexmark - toner 0C500S2CG (cyan) zwrotny	tonery	690.23 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	161.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	28.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
szybkość procesora	200 MHz
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
poziom hałasu	max 50 dB (A)

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 19 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 75 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 780 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie

obsługiwane rodzaje nośników karty  
koperty  
papier błyszczący  
etykiety  
papier zwykły  
folie

obsługiwane formaty nośników koperta 10  
A4  
A5  
koperta B5  
koperta DL  
Executive  
Folio  
JIS-B5  
Letter  
Universal

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki GDI  
czcionki i znaki wszystkie czcionki systemowe wspierane przez system operacyjny serwera

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed  
Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet  
wspierane protokoły sieciowe TCP/IP IPv4  
AppleTalk

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość 570 mm  
głębokość 574 mm  
wysokość 530 mm  
waga produktu (netto) ok. 29 kg  
szerokość produktu 385 mm  
głębokość produktu 480 mm  
wysokość produktu 420 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220-240V  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

Windows Microsoft Windows 2000  
Microsoft Windows XP  
Microsoft Windows Server 2003  
Mac OS Apple Mac OS X  
Apple Mac OS 9.x

## Zawartość Opakowania

hardware drukarka Lexmark LaserColor C500N  
kabel zasilający  
toner startowy  
software CD ze sterownikami

## Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie