



Lexmark - C530dn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (00C52025X) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	44.78 zł
Lexmark - toner 00C5200KS (black) zwrotny	tonery	391.82 zł
Lexmark - toner 00C5200MS (magenta) zwrotny	tonery	404.93 zł
Lexmark - toner 00C5200CS (cyan) zwrotny	tonery	408.63 zł
Lexmark - toner 00C5200YS (yellow) zwrotny	tonery	551.51 zł
Lexmark - bęben 00C53034X (cyan, magenta, yellow, black) zwrotny	bębny	671.41 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	26.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	26.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	117.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	117.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
szybkość procesora	375 MHz
miesięczne obciążenie	do 65000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 53 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800 dpi CQ (2400x600 dpi)
rozdzielczość druku w kolorze	4800 dpi CQ
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 75 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 350 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk

ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty papier błyszczący etykiety papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 A4 A5 koperta B5 koperta DL Executive Folio JIS-B5 Letter Universal

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5c PCL 6 PPDS Personal Printer Data Stream PostScript 3 PDF 1.5 xHTML
----------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer wydruku Lexmark N4050e wireless 802.11g (tylko drukowanie) zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet zewnętrzny MarkNet™ N7000e Ethernet (USB)
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 AppleTalk TCP/IP IPv6

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 570 mm głębokość 633 mm wysokość 553 mm
waga produktu (netto)	ok. 25.9 kg
szerokość produktu	484 mm
głębokość produktu	440 mm
wysokość produktu	512 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V, 50-60 Hz
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003
---------	--

	Microsoft Windows 98 2nd Edition
	Microsoft Windows XP x64
	Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali
	Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali
	Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition
	Microsoft Windows Vista
Mac OS	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x
UNIX	Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0 SUSE Linux Professional 9.1 9.2, 9.3 Debian GNU/Linux 3.0, 3.1 Linspire Linux 4.5, 5.0 SUSE Linux 10.0, 10.1
inne	Novell® Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) systemy IBM iSeries lub IBM AS/400® z TCP/IP z OS/400® V3R1 lub nowszym wykorzystującym technologię OS/400 Host Print Transform każda platforma obsługująca TCP/IP

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Lexmark LaserColor C530DN kabel zasilający tonery startowe
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------