



Lexmark - C532dn (0034B0161)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (00C52025X) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	44.78 zł
Lexmark - bęben 00C53034X (cyan, magenta, yellow, black) zwrotny	bębny	671.41 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	68.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	25.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
szybkość procesora	375 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 53 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800 dpi CQ (2400x600 dpi)
rozdzielczość druku w kolorze	4800 dpi CQ (2400x600 dpi)
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4.2 mm dolny 4.2 mm lewy 4.2 mm prawy 4.2 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 75 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 801 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie

obsługiwane rodzaje nośników karty
koperty
papier błyszczący
etykiety
papier zwykły
folie

obsługiwane formaty nośników koperta 10
A4
A5
koperta B5
koperta DL
Executive
Folio
JIS-B5
Letter
Universal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PPDS Personal Printer Data Stream
PDF 1.5
xHTML

emulacja PCL 5c
PCL 6
PostScript 3

czcionki i znaki Kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej
2 czcionki rastrowe PCL
39 skalowalnych czcionek PPDS
5 czcionek rastrowych PPDS
84 skalowalne czcionki PCL
OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e
91 skalowalnych czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne serwer wydruku Lexmark N4050e wireless 802.11g (tylko drukowanie)
zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet
zewnętrzny MarkNet N7000e Ethernet (USB)

wspierane protokoły sieciowe TCP/IP IPv4
AppleTalk
TCP/IP IPv6

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość 570 mm
głębokość 633 mm
wysokość 553 mm

waga produktu (netto) ok. 25.9 kg

szerokość produktu 484 mm

głębokość produktu 440 mm

wysokość produktu 512 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 8 %
max 90 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 16 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220-240V
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 98 2nd Edition Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition Microsoft Windows Vista
Mac OS	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x
UNIX	Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0 SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3 Debian GNU/Linux 3.0, 3.1 Linspire Linux 4.5, 5.0 SUSE Linux 10.0, 10.1
inne	Novell® Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) systemy IBM iSeries lub IBM AS/400® z TCP/IP z OS/400® V3R1 lub nowszym wykorzystującym technologię OS/400 Host Print Transform każda platforma obsługująca TCP/IP

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Lexmark LaserColor C532DN kabel zasilający toner startowy
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------