



## Lexmark - C544DN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (0C540X75G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	69.30 zł
Lexmark - toner 0C540A1CG (cyan) zwrotny	tonery	306.66 zł
Lexmark - toner 0C540A1YG (yellow) zwrotny	tonery	326.57 zł
Lexmark - toner 0C540A1KG (black) zwrotny	tonery	332.96 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X31G (black)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X33G (magenta)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X34G (yellow)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X32G (cyan)	bębny	380.16 zł
Lexmark - toner 0C540H1KG (black) zwrotny	tonery	426.70 zł
Lexmark - toner 0C540A1MG (magenta) zwrotny	tonery	439.10 zł
Lexmark - toner 0C540H1CG (cyan) zwrotny	tonery	510.09 zł
Lexmark - toner 0C540H1YG (yellow) zwrotny	tonery	510.09 zł
Lexmark - toner 0C540H1MG (magenta) zwrotny	tonery	511.48 zł
Lexmark - toner 0C544X1CG (cyan) zwrotny	tonery	740.82 zł
Lexmark - toner 0C544X1MG (magenta) zwrotny	tonery	741.10 zł
Lexmark - toner 0C544X1YG (yellow) zwrotny	tonery	741.10 zł
Lexmark - toner 0C544X1KG (black) zwrotny	tonery	1 120.23 zł
Lexmark - bęben C540X35G (black) zwrotny	bębny	1 146.75 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik C540H2KG (black) LAM	tonery	167.26 zł
Lambda - toner zamiennik C540H2CG (cyan) LAM	tonery	167.38 zł
Lambda - toner zamiennik C540H2YG (yellow) LAM	tonery	167.38 zł
Lambda - toner zamiennik C540H2MG (magenta) LAM	tonery	177.51 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>17.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>6.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>72.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>29.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>500 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 55000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>640 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 51 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 23 stron A4/min</b>

<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 23 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 11 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

## Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	4
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 251 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 901 arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 1 sztuk
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 100 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	karty etykiety (papierowe) papier zwykły folie karton
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4 A5 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Universal Oficio

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	Personal Printer Data Stream (PPDS) PDF 1.6 Direct Image
<b>emulacja</b>	PCL 5c PCL 6 Postscript 3
<b>czcionki i znaki</b>	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	2x USB 2.0 (tylni i przedni) PictBridge Ethernet
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	Ethernet Serwer wydruku Lexmark N4050e wireless 802.11g Wireless (tylko drukowanie) Ethernet Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
<b>wspierane protokoły sieciowe</b>	TCP/IP IPv4 AppleTalk TCP/IP IPv6 TCP UDP

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>595</b> mm głębokość <b>495</b> mm wysokość <b>402</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 21 kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>424</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>400</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>292</b> mm

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>340</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi
<b>UNIX</b>	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.
<b>inne</b>	Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS),

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie