



Oki - C5450dn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	57.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	14.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do cyan 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do cyan 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
poziom hałasu	max 54 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 13 sekund
czas nagrzewania	do 90 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 80 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 203 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 930 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty folie do przezroczy kartony karty pocztowe naklejki
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 Letter Legal Executive B5 (JIS) B5 (ISO) C5 DL Monarch Com-10

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PCL 5c
emulacja	Epson FX IBM ProPrinter Dot Matrix
czcionki i znaki	80 czcionek PCL 1 czcionka bitmapowa 10 czcionek TrueType 136 czcionek Adobe Type 1 OCR A/B USPS Barcode

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet LPT Centronics IEEE 1284 ECP

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20 kg
szerokość produktu	342 mm
głębokość produktu	400 mm
wysokość produktu	528 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 950 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95 / 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server / 2000 Workstation / 2000 Professional / 2000 Server / 2000 Advanced Server / XP Professional / XP Home / NT Terminal Server Edition / 2000 Terminal Server with Citrix Metaframe 1.8 or Citrix Metaframe XP 1.0
Mac OS	Mac OS 8.6 (or higher), Mac OS 9, Mac OS X

Zawartość Opakowania

hardware drukarka laserowa OKI C5450dn
kabel zasilający
kasety z tonerami startowymi
software CD ze sterownikami

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie