



Oki - C5600dn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 43381706 (magenta)	bębny	365.54 zł
Oki - bęben 43381705 (yellow)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43381707 (cyan)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43381708 (black)	bębny	366.69 zł
Oki - toner 43381905 (yellow)	tonery	536.59 zł
Oki - toner 43381906 (magenta)	tonery	536.59 zł
Oki - toner 43381907 (cyan)	tonery	536.59 zł
Oki - zespół przenoszący (43363412)	jednostki transferu	611.03 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	88.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	25.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
szybkość procesora	200 MHz
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2225 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
poziom hałasu	max 55.6 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 80 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3

standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 930 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty papier błyszczący etykiety papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 koperty 10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	język druku działający w środowisku Windows/MAC
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 26 kg
szerokość produktu	339.5 mm
głębokość produktu	400 mm
wysokość produktu	621 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V, 50/60 Hz
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 / ME / NT4.0 / 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64
Mac OS	Mac OS 9.0 lub wyższy Mac OS X PowerPC 10.2 lub wyższy

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka OKI C5600DN kabel zasilający toner startowy
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--