



Oki - C5650dn (01212601)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 43870005 (yellow)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43870006 (magenta)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43870007 (cyan)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43870008 (black)	bębny	366.69 zł
Oki - toner 43872305 (yellow)	tonery	536.59 zł
Oki - toner 43872306 (magenta)	tonery	536.59 zł
Oki - toner 43872307 (cyan)	tonery	536.59 zł
Oki - fuser (43853103)	fusery	610.95 zł
Oki - toner 43865708 (black)	tonery	731.91 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	89.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	89.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	200 MHz
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2250 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2250 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
poziom hałasu	max 55.6 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 203 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2

podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 930 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 210 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 355.6 mm
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, A6, koperty: Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5 etykiety

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 29 kg
waga w opakowaniu	ok. 33 kg
szerokość produktu	339.5 mm
głębokość produktu	435 mm
wysokość produktu	621 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V AC, 50/60Hz +/-2%
zużycie energii	średnio 490 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 for x64, Windows Vista (32-bit), Windows Vista (64-bit)
Mac OS	Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub nowszy, Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

software	sterowniki, OKI Colour Correct, OKI LPR,
----------	--

OKI Print Control Client,
OKI Print Control Server,
OKI PrintSuperVision.net,
OKI Swatch Utility,
OKI Template Manager 2006,
OKI Web Driver Installer,
OKI Web Print

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji
na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie