



## Oki - C5700n

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 43381706 (magenta)	bębny	365.54 zł
Oki - bęben 43381705 (yellow)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43381707 (cyan)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43381708 (black)	bębny	366.69 zł
Oki - toner 43381905 (yellow)	tonery	536.59 zł
Oki - toner 43381906 (magenta)	tonery	536.59 zł
Oki - toner 43381907 (cyan)	tonery	536.59 zł
Oki - zespół przenoszący (43363412)	jednostki transferu	611.03 zł

### AKCESORIA

Oki - dysk twardy 40GB (01184501)	akcesoria	1 254.60 zł
-----------------------------------	-----------	-------------

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>9.47</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>2.54</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>88.58</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>25.43</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>500</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>60000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>2225</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>2000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>2000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>768</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>55.6</b> dB (A)

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>32</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>20</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>10</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>11</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>opcja</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5</b> mm dolnym <b>5</b> mm lewym <b>5</b> mm prawym <b>5</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>80</b> g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>203</b> g/m <sup>2</sup>

ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 930 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty papier błyszczący etykiety papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 koperty 10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5)

## Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 XL 3.0 PCL 5c PostScript 3 IBM Proprinter Epson FX
----------	---

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 26 kg
szerokość produktu	339.5 mm
głębokość produktu	400 mm
wysokość produktu	528 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V, 50/60 Hz
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 / ME / NT4.0 / 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64
Mac OS	Mac OS 9.0 lub wyższy Mac OS X PowerPC 10.2 lub wyższy

## Zawartość Opakowania

hardware	drukarka OKI C7600N kabel zasilający toner startowy
----------	---

software CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - w serwisie