



Oki - C5900cdtn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 43381721 (yellow)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43381722 (magenta)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43381723 (cyan)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43381724 (black)	bębny	366.69 zł
Oki - toner 43324424 (black)	tonery	585.62 zł
Oki - zespół przenoszący (43363412)	jednostki transferu	611.03 zł
Oki - toner 43324421 (yellow)	tonery	1 073.43 zł
Oki - toner 43324422 (magenta)	tonery	1 073.43 zł
Oki - toner 43324423 (cyan)	tonery	1 073.43 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	74.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	74.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2250 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2250 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 55.6 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 80 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 203 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3

standardowa pojemność podajników	do 930 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 930 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty papier błyszczący etykiety papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 koperty 10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5)

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 XL 3.0 PCL 5c PostScript 3 IBM Proprinter Epson FX
czcionki i znaki	86 skalowanych czcionek PCL 136 czcionek PostScript Line Printer OCR-A,B kody kreskowe USPS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 51 kg
szerokość produktu	911.5 mm
głębokość produktu	400 mm
wysokość produktu	621 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V, 50/60 Hz
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 / ME / NT4.0 / 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64
Mac OS	Mac OS 9.0 lub wyższy Mac OS X PowerPC 10.2 lub wyższy

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka OKI C5900CDTN kabel zasilający toner startowy
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiarranty.com/3year) - w serwisie