

# Oki - C5950dn (01213201)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany



## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 43870023 (cyan)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43870024 (black)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43870021 (yellow)	bębny	368.11 zł
Oki - bęben 43870022 (magenta)	bębny	368.11 zł
Oki - fuser (43853103)	fusery	610.95 zł
Oki - zespół przenoszący (43363412)	jednostki transferu	611.03 zł
Oki - toner 43865724 (black)	tonery	745.82 zł
Oki - toner 43865721 (yellow)	tonery	1 219.70 zł
Oki - toner 43865722 (magenta)	tonery	1 219.70 zł
Oki - toner 43865723 (cyan)	tonery	1 219.70 zł

## AKCESORIA

Oki - dysk twardy 40GB (01184501)	akcesoria	1 254.60 zł
-----------------------------------	-----------	-------------

## Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>9.32</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>9.32</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>70.31</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>70.31</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>LED</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>500</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>60000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>2250</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>2250</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>8000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>768</b> MB
<b>poziom hałas</b>	max <b>55.6</b> dB

## Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>32</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>26</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>8</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>9</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>60</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5</b> mm dolnym <b>5</b> mm lewym <b>5</b> mm prawym <b>5</b> mm

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 203 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 930 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 210 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 355.6 mm
obsługiwane formaty nośników	<b>A4,</b> <b>A5,</b> <b>B5,</b> <b>A6,</b> <b>koperty:</b> <b>Com-9,</b> <b>Com-10,</b> <b>DL,</b> <b>Monarch,</b> <b>C5</b> <b>Etykiety:</b> <b>7162,</b> <b>7664,</b> <b>7666</b>

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	<b>PCL 6</b> <b>PCL 5c</b> <b>SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)</b> <b>PDF Direct Print v1.5</b>
emulacja	<b>PostScript 3</b>
czcionki i znaki	<b>87 skalowanych czcionek PCL</b> <b>136 czcionek PostScript</b> <b>czcionki bitmapowe PCL</b> <b>OCR-A/B</b> <b>kody kreskowe USPS ZIP</b>

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> <b>Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet</b> <b>LPT IEEE 1284</b>

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 29 kg
szerokość produktu	339.5 mm
głębokość produktu	435 mm
wysokość produktu	621 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V, 50/60Hz +/-2%
------------------	-------------------------------------

zużycie energii średnio 490 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows 2000,  
Windows XP Home,  
Windows XP Professional,  
Windows XP Professional x64,  
Windows Server 2003,  
Windows Server 2003 x64  
Windows Vista (32-bit),  
Windows Vista (64-bit)

**Mac OS** Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub nowszy,  
Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

**software** Color Correct,  
Oki LPR (Windows),  
PrintSuperVision.net (Windows),  
Swatch Utility,  
Template Manager (Windows),  
Web Driver Installer (Windows),  
Web Print (Windows),  
Print Control Server (Windows),  
Print Control Client,  
Storage Device Manager (Windows),  
Gamma Utility,  
Profile Assistant

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - w serwisie