



Oki - C5950n (01213101)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 43870023 (cyan)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43870024 (black)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43870021 (yellow)	bębny	368.11 zł
Oki - bęben 43870022 (magenta)	bębny	368.11 zł
Oki - fuser (43853103)	fusery	610.95 zł
Oki - zespół przenoszący (43363412)	jednostki transferu	611.03 zł
Oki - toner 43865724 (black)	tonery	745.82 zł
Oki - toner 43865721 (yellow)	tonery	1 219.70 zł
Oki - toner 43865722 (magenta)	tonery	1 219.70 zł
Oki - toner 43865723 (cyan)	tonery	1 219.70 zł

AKCESORIA

Oki - dysk twardy 40GB (01184501)	akcesoria	1 254.60 zł
-----------------------------------	-----------	-------------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	70.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	70.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2250 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2250 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałas	max 55.6 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 203 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 930 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 210 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 355.6 mm
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, A6, koperty: Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5 Etykiety: 7162, 7664, 7666

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5c SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) PDF Direct Print v1.5
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	87 skalowanych czcionek PCL 136 czcionek PostScript czcionki bitmapowe PCL OCR-A/B kody kreskowe USPS ZIP

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet LPT IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 26 kg
szerokość produktu	339.5 mm
głębokość produktu	435 mm
wysokość produktu	563.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V, 50/60Hz +/-2%
------------------	-------------------------------------

zużycie energii średnio 490 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP Home,
Windows XP Professional,
Windows XP Professional x64,
Windows Server 2003,
Windows Server 2003 x64
Windows Vista (32-bit),
Windows Vista (64-bit)

Mac OS Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub nowszy,
Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania

software Color Correct,
Oki LPR (Windows),
PrintSuperVision.net (Windows),
Swatch Utility,
Template Manager (Windows),
Web Driver Installer (Windows),
Web Print (Windows),
Print Control Server (Windows),
Print Control Client,
Storage Device Manager (Windows),
Gamma Utility,
Profile Assistant

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji
na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie