



Oki - C610DTN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 44315108 (black)	bębny	376.95 zł
Oki - toner 44315308 (black)	tonery	572.82 zł
Oki - bęben 44315105 (yellow)	bębny	665.20 zł
Oki - bęben 44315106 (magenta)	bębny	665.20 zł
Oki - bęben 44315107 (cyan)	bębny	665.20 zł
Oki - toner 44315305 (yellow)	tonery	1 014.76 zł
Oki - toner 44315306 (magenta)	tonery	1 014.76 zł
Oki - toner 44315307 (cyan)	tonery	1 014.76 zł

AKCESORIA

Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01219302)	akcesoria	841.32 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	57.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	57.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

marginesy górny 5 mm
dolny 5 mm
lewy 5 mm
prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru do 250 g/m²
ilość podajników w standardzie 3
podajnik na pojedyncze arkusze nie
ręczne podawanie nośników tak
opcjonalny podajnik papieru tak
maksymalna liczba podajników papieru 4
standardowa pojemność podajników do 930 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 1460 arkuszy
pojemność podajnika (koperty) do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru 1
pojemność odbiornika papieru do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 148 mm
max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 210 mm
max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
naklejki (Avery 7162, 7664, 7666)
obsługiwane formaty nośników A4
A5
B5
A6
koperty 10 kopert (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5)
format niestandardowy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 5c
PCL 6 (XL3.0)
SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
PDF
XPS
emulacja Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
wireless - druk przez WiFi nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 35 kg
szerokość produktu 435 mm
głębokość produktu 604 mm
wysokość produktu 476 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20%
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 17 °C
max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) 220-240 VAC, 50/60 Hz +/-2%
zużycie energii średnio 1300 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 for x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Vista (32-bit), Windows Vista (64-bit)
Mac OS	Mac OS X 10.3.9 – 10.6.1

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--