



Oki - C650DN (09006144)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

2 449.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 09006130 (black)	tonery	347.08 zł
Oki - toner 09006127 (cyan)	tonery	414.01 zł
Oki - toner 09006128 (magenta)	tonery	414.01 zł
Oki - toner 09006129 (yellow)	tonery	425.62 zł
Oki - bęben 09006131 (black)	bębny	569.86 zł
Oki - bęben 09006132 (cyan)	bębny	575.28 zł
Oki - bęben 09006133 (magenta)	bębny	575.28 zł
Oki - bęben 09006134 (yellow)	bębny	575.28 zł
Oki - fuser (09006126)	fusery	702.64 zł
Oki - pas transferu (09006125)	jednostki transferu	750.55 zł

AKCESORIA

Oki - karta sieciowa Wi-Fi (45830222)	akcesoria	199.00 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (09006124)	akcesoria	1 310.54 zł
Oki - podstawa na kółkach (09006140)	akcesoria	2 425.07 zł
Oki - szafka do drukarki (09006141)	akcesoria	849.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	25.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	25.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
typ procesora	ARM Cortex-A9
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	3072 MB (eMMC)
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 11 sekund (z trybu uśpienia)

automatyczny druk dwustronny tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 256 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1940 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 91 mm max 1321 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 B7 B8 Letter Legal Executive Statement Folio 16K fiszki pocztówki koperty (Com-9, Com-10, DL, C5)

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 (XL3.0) PCL 5c Postscript 3 PDF (2.0) IBM ProPrinter Epson FX
czcionki i znaki	Skalowalne: 87 czcionek PC 80 czcionek Postscript Bitmapowe PCL: LinePrinter OCR-A/B kod kreskowy USPS ZIP

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak (tylko dla urządzeń z systemem Android, druk za pośrednictwem aplikacji OKI Mobile Print)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) USB Host Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) NFC (tylko dla urządzeń z systemem Android, druk za pośrednictwem aplikacji OKI Mobile Print)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	525 mm
głębokość opakowania	550 mm
wysokość opakowania	435 mm
waga produktu (netto)	ok. 28.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 28.2 kg
szerokość produktu	395 mm (maks. 435 mm)
głębokość produktu	430 mm (maks. 654 mm)
wysokość produktu	290 mm (maks. 490 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 840 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7x64, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008, Windows Server 2
Mac OS	macOS X 10.15, macOS X 10.14, macOS X 10.13, macOS X 10.12, macOS X 10.11
UNIX	Linux
inne	iOS, Android

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa OKI C8650DN, Podręczniki, startowy pojemnik z tonerem x 4 (do 3 000 stron A4), bęben światłoczuły x 4, przewód zasilania, DVD-ROM
-----------------	--

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz liniowy dwu-wierszowy
-------------------------	--

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta
----------------------------------	---