



## Oki - C710dtn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - zespół przenoszący (43363412)	jednostki transferu	611.03 zł
Oki - toner 44318608 (black)	tonery	640.67 zł
Oki - toner 44318606 (magenta)	tonery	1 133.42 zł
Oki - toner 44318607 (cyan)	tonery	1 133.42 zł
Oki - toner 44318605 (yellow)	tonery	1 151.35 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 44318605 (yellow) PRI	tonery	284.47 zł
Printé - toner zamiennik 44318606 (magenta) PRI	tonery	284.47 zł
Printé - toner zamiennik 44318607 (cyan) PRI	tonery	284.47 zł

### AKCESORIA

Oki - dysk twardy 40GB (01184501)	akcesoria	1 254.60 zł
Oki - podajnik dodatkowy 2/3 (43855102)	akcesoria	1 121.76 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01219301)	akcesoria	264.33 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>5.82</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>5.82</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>35.55</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>13.23</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>LED</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>700</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>100000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>4000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>4000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>11000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>11500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>768</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>59</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>32</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>8</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>9</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>60</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginiesy</b>	górnym <b>5</b> mm dolnym <b>5</b> mm

lewy 5 mm  
prawy 5 mm

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 1160 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1690 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, A6, 10 koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) PDF Direct Print v1.5
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	skalowalne: 87 czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, kody kreskowe poczty USA

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT dwukierunkowy port równoległy IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 36.6 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	585 mm
wysokość produktu	527 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC prąd jednofazowy, zmienny 220-240 V, częstotliwość 50/60Hz +/-2%
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64,
---------	---

Windows Server 2003,  
Windows Server 2003 for x64,  
Windows Vista (32-bit),  
Windows Vista (64-bit)

Mac OS Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub wyższa wersja,  
Mac OS X Intel 10.4.4 lub wyższa wersja w tym Mac OS X  
10.5

## **Gwarancja**

---

**rozszerzona gwarancja OKI** 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji  
na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - w serwisie