



Oki - C710n

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - zespół przenoszący (43363412)	jednostki transferu	611.03 zł
Oki - toner 44318608 (black)	tonery	640.67 zł
Oki - toner 44318606 (magenta)	tonery	1 133.42 zł
Oki - toner 44318607 (cyan)	tonery	1 133.42 zł
Oki - toner 44318605 (yellow)	tonery	1 151.35 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 44318605 (yellow) PRI	tonery	284.47 zł
Printé - toner zamiennik 44318606 (magenta) PRI	tonery	284.47 zł
Printé - toner zamiennik 44318607 (cyan) PRI	tonery	284.47 zł

AKCESORIA

Oki - dysk twardy 40GB (01184501)	akcesoria	1 254.60 zł
Oki - podajnik dodatkowy 2/3 (43855102)	akcesoria	1 121.76 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01219301)	akcesoria	264.33 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	35.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	700 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 11500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 59 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm

lewy 5 mm
prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 630 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1690 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, A6, 10 koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) PDF Direct Print v1.5
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	skalowalne: 87 czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, kody kreskowe poczty USA

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT dwukierunkowy port równoległy IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 27.6 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	536 mm
wysokość produktu	389 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC prąd jednofazowy, zmienny 220-240 V, częstotliwość 50/60Hz +/-2%
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64,
---------	---

Windows Server 2003,
Windows Server 2003 for x64,
Windows Vista (32-bit),
Windows Vista (64-bit)

Mac OS Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub wyższa wersja,
Mac OS X Intel 10.4.4 lub wyższa wersja w tym Mac OS X
10.5

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji
na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie