



Oki - C711DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 44318508 (black)	bębny	443.53 zł
Oki - toner 44318608 (black)	tonery	640.67 zł
Oki - bęben 44318505 (yellow)	bębny	787.26 zł
Oki - bęben 44318506 (magenta)	bębny	787.26 zł
Oki - bęben 44318507 (cyan)	bębny	787.26 zł
Oki - fuser (44289103)	fusery	789.59 zł
Oki - toner 44318606 (magenta)	tonery	1 133.42 zł
Oki - toner 44318607 (cyan)	tonery	1 133.42 zł
Oki - toner 44318605 (yellow)	tonery	1 151.35 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 44318605 (yellow) PRI	tonery	284.47 zł
Printé - toner zamiennik 44318606 (magenta) PRI	tonery	284.47 zł
Printé - toner zamiennik 44318607 (cyan) PRI	tonery	284.47 zł

AKCESORIA

Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01219301)	akcesoria	264.33 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01219302)	akcesoria	841.32 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	35.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 11500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi

szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 250 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 250 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 630 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1690 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5) etykiety (Avery 7162, 7664, 7666) Letter Legal (13, 13.5, 14) Executive fiszki

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 (XL3.0) SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) PDF (1.7) XPS
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	Skalowane: 87 czcionek PCL i 136 czcionek PostScript Czcionki bitmapowe PCL OCR-A/B USPS ZIP Barcode

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Base-TX Ethernet) LPT (IEEE 1284 dwukierunkowe równoległe)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 31 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	604 mm
wysokość produktu	389 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit & 64-bit)
Mac OS	Mac OS X 10.3.9 - 10.6.1

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka kolorowa C711DN, Startowy pojemnik na toner x 4 do 4000 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta
---------------------------	---