



Oki - C711WT

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 44318505 (yellow)	bębny	787.26 zł
Oki - bęben 44318506 (magenta)	bębny	787.26 zł
Oki - bęben 44318507 (cyan)	bębny	787.26 zł
Oki - fuser (44289103)	fusery	789.59 zł
Oki - bęben 44318529 (white)	bębny	1 079.63 zł
Oki - toner 44318606 (magenta)	tonery	1 133.42 zł
Oki - toner 44318607 (cyan)	tonery	1 133.42 zł
Oki - toner 44318605 (yellow)	tonery	1 151.35 zł
Oki - toner 44318657 (white)	tonery	2 332.41 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 44318605 (yellow) PRI	tonery	284.47 zł
Printé - toner zamiennik 44318606 (magenta) PRI	tonery	284.47 zł
Printé - toner zamiennik 44318607 (cyan) PRI	tonery	284.47 zł

AKCESORIA

Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (44274502)	akcesoria	1 123.24 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01219302)	akcesoria	841.32 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	10 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 11500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi (Technologia WielopoziomowaProQ2400)
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi (Technologia WielopoziomowaProQ2400)
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund

czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 250 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 250 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 630 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1690 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu)
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty etykiety papier przezroczysty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 koperty etykiety A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	80 czcionki PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP ARP IPv4/v6 TCP UDP LPR FTP TELNET HTTP BOOTP DHCP SNMPv1/v3 DNS DDNS UPnP WINS SSL/TLS SMTP POP3 SNTP WSDPrint JetDirect NetBios NetWare

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 28 kg
szerokość produktu	435 mm

głębokość produktu	546 mm
wysokość produktu	389 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 600 W (Maksymalne 1300W)
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP/ Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003/2008
Mac OS	MAC OS X 10.4 - 10.7.x

Zawartość Opakowania

software	OKI LPR, Gamma Utility
----------	------------------------

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------