



Lexmark - C720

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 7200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	384 MB
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 6 stron A4/min
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 750 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty, koperty, etykiety papierowe, papier zwykły, folie
obsługiwane formaty nośników	A4, Executive, Legal, Letter

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	156 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL 83 strony kodowe dla emulacji PCL 6 84 skalowalne czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	COM zewnętrzny adapter szeregowy IrDA port podczerwieni LPT wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-C wewnętrzny port LocalTalk COM wewnętrzny port szeregowy RS-232C COM wewnętrzny port szeregowy RS-422 USB wewnętrzny port USB
wspierane protokoły sieciowe	COM zewnętrzny adapter szeregowy IrDA port podczerwieni LPT wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-C Local Talk wewnętrzny port Local Talk COM wewnętrzny port szeregowy RS-232C COM wewnętrzny port szeregowy RS-422 USB wewnętrzny port USB Adapter Coax lub Twinax dla SCS Ethernet Zewnętrzny serwer wydruku Fast Ethernet (tylko drukowanie) Ethernet zewnętrzny serwer wydruku Ethernet 10BaseT/2 Token Ring zewnętrzny serwer wydruku Token-Ring (tylko drukowanie) Ethernet wewnętrzny serwer wydruku Fast Ethernet Ethernet wewnętrzny port Ethernet 10BaseT/2 Ethernet wewnętrzny serwer wydruku światłowodowy 100BaseFX, 10BaseFL Ethernet wewnętrzny port światłowodowy 10 Basefl Token Ring wewnętrzny serwer wydruku Token-Ring

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 580 mm głębokość 570 mm wysokość 585 mm
waga produktu (netto)	ok. 39 kg
szerokość produktu	500 mm
głębokość produktu	520 mm
wysokość produktu	410 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows 98SE, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows 95 4.00.950 lub nowszy, Windows Me, Windows XP
Mac OS	Apple Mac OS 8.6-9.x, Apple Mac OS X
UNIX	Caldera eDesktop 2.4, Red Hat Linux 7.0, 7.1, 7.2, SuSE Linux 7.1, 7.2, 7.3, TurboLinux Workstation 6.0, 6.1
inne	Novell NetWare(R) 3.x, 4.x, 5.x, 6.x z pełną obsługą NDS i NDPS,

**Novell Distributed Print Services (NDPS) 2.0 lub nowszy z
Lexmark Printing Solution,
IBM iSeries lub IBM AS/400,
Citrix, MetaFrame**

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie