



## Lexmark - C736dn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben C734X20G (black)	bębny	230.05 zł
Lexmark - bęben C734X24G (cyan, magenta, yellow, black) zwrotny	bębny	918.74 zł
Lexmark - toner C734A1KG (black) zwrotny	tonery	994.92 zł
Lexmark - toner C736H1KG (black) zwrotny	tonery	1 146.24 zł
Lexmark - toner C734A1CG (cyan) zwrotny	tonery	1 589.73 zł
Lexmark - toner C734A1MG (magenta) zwrotny	tonery	1 589.73 zł
Lexmark - toner C734A1YG (yellow) zwrotny	tonery	1 589.73 zł
Lexmark - toner C736H1CG (cyan) zwrotny	tonery	2 520.12 zł
Lexmark - toner C736H1MG (magenta) zwrotny	tonery	2 520.12 zł
Lexmark - toner C736H1YG (yellow) zwrotny	tonery	2 520.12 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	85.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	85.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 85000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1280 MB
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karton koperty papier błyszczący etykiety (papierowe) papier zwykły folie etykiety (winyłowe)
obsługiwane formaty nośników	koperty koperta 10 koperty koperta 7 3/4 koperty koperta 9 A4 A5 koperty B5 koperty C5 koperty DL B5 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal Oficio

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	Personal Printer Data Stream (PPDS) xHTML PDF 1.6 Direct Image Microsoft XPS (XML Paper Specification)
emulacja	Postscript 3 PCL 6 PCL 5c
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet USB Port Hi-Speed USB z przodu, certyfikowany ze specyfikacją USB 2.0 (Type A)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B wireless serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) Ethernet zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet Ethernet wewnętrzna karta sieciowa MarkNet N8120 Gigabit Ethernet

	<b>Ethernet</b> wewnętrzna karta sieciowa MarkNet N8130 Fiber Fast Ethernet
	<b>wireless</b> wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g
<b>wspierane protokoły sieciowe</b>	<b>TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP</b>

## Wymiary i Waga

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>588</b> mm głębokość <b>553</b> mm wysokość <b>545</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>25.7</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>435</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>470</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>450</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>8</b> % max <b>90</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>16</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
<b>Energy Star</b>	<b>nie</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi
<b>Mac OS</b>	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x
<b>UNIX</b>	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1
<b>inne</b>	Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)

## Zawartość Opakowania

**hardware** kolorowa drukarka laserowa Lexmark C736dn,  
startowe kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o  
wydajności do 4000 stron,  
startowa kaseeta z tonerem czarnym o wydajności do 6000  
stron,  
moduł bębna światłoczułego,  
kabel zasilający, Instrukcje konfiguracji (połączenie  
lokalne i sieciowe),  
warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja,  
nakładki na panel sterowania,

**software** dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

## **Gwarancja**

---

**service** 24 miesiące - w serwisie