



## Lexmark - C746dn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (C734X77G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	69.20 zł
Lexmark - bęben C734X20G (black)	bębny	230.05 zł
Lexmark - bęben C734X24G (cyan, magenta, yellow, black) zwrotny	bębny	918.74 zł
Lexmark - toner C746H1KG (black) zwrotny	tonery	1 234.00 zł
Lexmark - toner C746H2KG (black)	tonery	1 498.76 zł
Lexmark - toner C746A1CG (cyan) zwrotny	tonery	1 566.13 zł
Lexmark - toner C746A1MG (magenta) zwrotny	tonery	1 566.13 zł
Lexmark - toner C746A1YG (yellow) zwrotny	tonery	1 566.13 zł
Lexmark - toner C746A2CG (cyan)	tonery	1 902.16 zł
Lexmark - toner C746A2MG (magenta)	tonery	1 902.16 zł
Lexmark - toner C746A2YG (yellow)	tonery	1 902.16 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>10.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>10.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>77.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>77.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>800 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 85000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1536 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 54 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 33 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 33 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 9 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginasy</b>	<b>górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm</b>

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 218 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 218 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4300 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>koperty</b> <b>karton</b> <b>etykiety</b> (papierowe) <b>folie</b> (przezroczysta) <b>etykiety</b> (winyłowe)
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5</b> <b>koperty 7 3/4 Envelope</b> <b>koperty 9 Envelope</b> <b>koperty B5</b> <b>koperty C5</b> <b>koperty DL</b> <b>Executive</b> <b>Folio</b> <b>Legal</b> <b>Letter</b> <b>Statement</b> <b>universal</b> <b>Oficio</b> <b>A6</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PPDS</b> <b>xHTML</b> <b>Direct Image</b>
emulacja	<b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b> <b>PPDS Personal Printer Data Stream (PPDS)</b> <b>Postscript 3</b> <b>xHTML</b> <b>Direct Image</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> <b>Ethernet</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Printing)

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość <b>545</b> mm głębokość <b>588</b> mm wysokość <b>553</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>25.2</b> kg
waga w opakowaniu	ok. <b>29.7</b> kg
szerokość produktu	<b>455</b> mm
głębokość produktu	<b>435</b> mm
wysokość produktu	<b>400</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>8</b> % max <b>80</b> %
---	-----------------------------------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 16 °C  
max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)  
zużycie energii średnio 535 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows XP,  
Windows Vista,  
Windows 7  
Mac OS Mac OS 10.5,  
Mac OS 10.6,  
Mac OS 10.7

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta