



## Lexmark - C748de

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (C734X77G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	69.20 zł
Lexmark - bęben C734X20G (black)	bębny	230.05 zł
Lexmark - bęben C734X24G (cyan, magenta, yellow, black) zwrotny	bębny	918.74 zł
Lexmark - toner C746H1KG (black) zwrotny	tonery	1 234.00 zł
Lexmark - toner C748H1CG (cyan) zwrotny	tonery	1 478.02 zł
Lexmark - toner C748H1MG (magenta) zwrotny	tonery	1 478.02 zł
Lexmark - toner C748H1YG (yellow) zwrotny	tonery	1 478.02 zł
Lexmark - toner C746H2KG (black)	tonery	1 498.76 zł
Lexmark - toner C746A1CG (cyan) zwrotny	tonery	1 566.13 zł
Lexmark - toner C746A1MG (magenta) zwrotny	tonery	1 566.13 zł
Lexmark - toner C746A1YG (yellow) zwrotny	tonery	1 566.13 zł
Lexmark - toner C748H2CG (cyan)	tonery	1 795.17 zł
Lexmark - toner C748H2MG (magenta)	tonery	1 795.17 zł
Lexmark - toner C748H2YG (yellow)	tonery	1 795.17 zł
Lexmark - toner C746A2CG (cyan)	tonery	1 902.16 zł
Lexmark - toner C746A2MG (magenta)	tonery	1 902.16 zł
Lexmark - toner C746A2YG (yellow)	tonery	1 902.16 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	54.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	54.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
poziom hałas	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm

dolny 5 mm  
lewy 5 mm  
prawy 5 mm

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 218 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 218 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4300 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty karton etykiety (papierowe) folie (przezroczysta) etykiety (winyłowe)
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 koperty 7 3/4 Envelope koperty 9 Envelope koperty B5 koperty C5 koperty DL Executive Folio Legal Letter Statement universal Oficio A6

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PPDS xHTML Direct Image
emulacja	PCL 5c PCL 6 PPDS Personal Printer Data Stream (PPDS) Postscript 3 xHTML Direct Image

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Printing)

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość 545 mm głębokość 588 mm wysokość 553 mm
waga produktu (netto)	ok. 25.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 30.1 kg
szerokość produktu	455 mm
głębokość produktu	435 mm

wysokość produktu 400 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 8 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 16 °C  
max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)  
zużycie energii średnio 535 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows XP,  
Windows Vista,  
Windows 7  
Mac OS Mac OS 10.5,  
Mac OS 10.6,  
Mac OS 10.7

## Inne

---

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 4,3 cala z potwierdzeniem akustycznym

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta