



## Lexmark - C772dn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (0010B3100)	pojemniki na zużyty tusz/toner	59.32 zł
Lexmark - toner 00C7702KS (black) zwrotny	tonery	489.37 zł
Lexmark - toner 00C7700CS (cyan) zwrotny	tonery	510.43 zł
Lexmark - toner 00C7700MS (magenta) zwrotny	tonery	510.43 zł
Lexmark - toner 00C7700YS (yellow) zwrotny	tonery	510.43 zł
Lexmark - toner 00C7702KH (black) zwrotny	tonery	599.38 zł
Lexmark - toner 00C7702CS (cyan) zwrotny	tonery	616.50 zł
Lexmark - toner 00C7702MS (magenta) zwrotny	tonery	616.50 zł
Lexmark - toner 00C7702YS (yellow) zwrotny	tonery	616.50 zł
Lexmark - toner 00C7722KX (black) zwrotny	tonery	670.26 zł
Lexmark - toner 00C7700KS (black) zwrotny	tonery	713.02 zł
Lexmark - toner 00C7700CH (cyan) zwrotny	tonery	767.31 zł
Lexmark - toner 00C7700MH (magenta) zwrotny	tonery	767.31 zł
Lexmark - toner 00C7700YH (yellow) zwrotny	tonery	767.31 zł
Lexmark - toner 00C7700KH (black) zwrotny	tonery	907.60 zł
Lexmark - toner 00C7702MH (magenta) zwrotny	tonery	922.96 zł
Lexmark - toner 00C7702CH (cyan) zwrotny	tonery	926.83 zł
Lexmark - toner 00C7702YH (yellow) zwrotny	tonery	926.83 zł
Lexmark - toner 00C7720MX (magenta) zwrotny	tonery	1 141.10 zł
Lexmark - toner 00C7720CX (cyan) zwrotny	tonery	1 142.15 zł
Lexmark - toner 00C7720YX (yellow) zwrotny	tonery	1 142.25 zł
Lexmark - toner 00C7722MX (magenta) zwrotny	tonery	1 377.50 zł
Lexmark - toner 00C7722YX (yellow) zwrotny	tonery	1 377.50 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	4.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	4.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	27.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	27.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	A4
<b>szybkość procesora</b>	800 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 12000 stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	256 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	768 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 59 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	4800 dpi CQ (2400x600 dpi)
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	4800 dpi CQ (2400x600 dpi)
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 24 stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 24 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 13 sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do 15 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	tak
<b>marginesy</b>	górny 4.2 mm

dolny 4.2 mm  
lewy 4.2 mm  
prawy 4.2 mm

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 75 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 60 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty papier błyszczący etykiety papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 A4 A5 koperta B5 koperta DL Executive Folio JIS-B5 Letter Universal

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PPDS Personal Printer Data Stream PDF 1.5 xHTML
emulacja	PCL 5c PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e 91 skalowalnych czcionek PostScript

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet port USB na panelu sterowania
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzny port szeregowy COM LPT serwer wydruku Lexmark N4050e wireless 802.11g (tylko drukowanie) wewnętrzny MarkNet N8020 GigaBit Ethernet wewnętrzny MarkNet N8050 bezprzewodowy wireless 802.11g zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet wewnętrzny MarkNet N8030 Fiber Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 IPX/SPX

AppleTalk  
LexLink (DLC)  
TCP/IP IPv6

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>945</b> mm głębokość <b>1100</b> mm wysokość <b>725</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>53.8</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>617</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>604.5</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>470</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>8</b> % max <b>90</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>16</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC 220-240V</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 98 2nd Edition Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition Microsoft Windows Vista
<b>Mac OS</b>	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x
<b>UNIX</b>	Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0 SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3 Debian GNU/Linux 3.0, 3.1 Linspire Linux 4.5, 5.0 SUSE Linux 10.0, 10.1
<b>inne</b>	Novell® Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) systemy IBM iSeries lub IBM AS/400® z TCP/IP z OS/400® V3R1 lub nowszym wykorzystującym technologię OS/400 Host Print Transform każda platforma obsługująca TCP/IP

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	drukarka Lexmark LaserColor C772DN kabel zasilający toner startowy
<b>software</b>	CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące</b> - w serwisie
----------------	---------------------------------