



## Lexmark - C780n

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0C780A1KG (black) zwrotny	tonery	560.97 zł
Lexmark - toner 0C780A1CG (cyan) zwrotny	tonery	675.98 zł
Lexmark - toner 0C780A1MG (magenta) zwrotny	tonery	675.98 zł
Lexmark - toner 0C780A1YG (yellow) zwrotny	tonery	675.98 zł
Lexmark - toner 0C780H1KG (black) zwrotny	tonery	740.13 zł
Lexmark - toner C780H1YG (yellow) zwrotny	tonery	922.24 zł
Lexmark - toner 0C780H1MG (magenta) zwrotny	tonery	1 084.12 zł
Lexmark - toner 0C780H1CG (cyan) zwrotny	tonery	1 102.83 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	7.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	7.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	38.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	38.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa kolor
<b>format</b>	A4
<b>szybkość procesora</b>	133 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 120000 stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	256 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	768 MB
<b>poziom hałas</b>	max 52 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	2400x600 dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	2400x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 33 stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 29 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 11 sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do 13 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	opcja
<b>marginesy</b>	dolny 4.2 mm górny 4.2 mm lewy 4.2 mm prawy 4.2 mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>ręczne podawanie nośników</b>	nie

<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>600</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>1100</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>10</b> sztuk
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	karty koperty papier błyszczący etykiety papier zwykły folie
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL executive folio JIS-B5 legal letter statement universal

## Języki i Emulacje

---

<b>emulacja</b>	PCL 5c PCL 6 PPDS PostScript 3 PDF 1.5 xHTML Direct Image
<b>czcionki i znaki</b>	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	Ethernet USB 2.0 Hi-Speed
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	RS-232C LPT
<b>wspierane protokoły sieciowe</b>	TCP/IP IPv4, IPv4 6 IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC)

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>795</b> mm głębokość <b>650</b> mm wysokość <b>810</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>47.7</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>604.5</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>470</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>528</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows XP x64 Windows Server 2003 z serwerem terminali Windows 2000 Server z serwerem terminali Windows Server 2003 x64 Edition Windows Server 2003 x64 Edition z serwerem terminali Windows Vista Windows Vista x64
Mac OS	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x
UNIX	Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10 HP-UX 11.00, 11.1 IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3 Sun Solaris x86 10
inne	Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Debian GNU/Linux 3.1 Linspire Linux 5.0 SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2

## Zawartość Opakowania

---

hardware	drukarka C780n kabel zasilający tonery startowe instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------