



## Lexmark - C782n (0010Z0150)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0C780A1KG (black) zwrotny	tonery	560.97 zł
Lexmark - toner 0C780A1CG (cyan) zwrotny	tonery	675.98 zł
Lexmark - toner 0C780A1MG (magenta) zwrotny	tonery	675.98 zł
Lexmark - toner 0C780A1YG (yellow) zwrotny	tonery	675.98 zł
Lexmark - toner 0C780H1KG (black) zwrotny	tonery	740.13 zł
Lexmark - toner 0C780H1YG (yellow) zwrotny	tonery	922.24 zł
Lexmark - toner 0C782X1KG (black) zwrotny	tonery	1 013.24 zł
Lexmark - toner 0C780H1MG (magenta) zwrotny	tonery	1 084.12 zł
Lexmark - toner 0C780H1CG (cyan) zwrotny	tonery	1 102.83 zł
Lexmark - toner 0C782X1CG (cyan) zwrotny	tonery	1 658.29 zł
Lexmark - toner 0C782X1YG (yellow) zwrotny	tonery	1 658.29 zł
Lexmark - toner 0C782X1MG (magenta) zwrotny	tonery	2 118.92 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	37.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	37.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	133 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 53 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 13 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	dolny 4.2 mm górnym 4.2 mm lewy 4.2 mm prawy 4.2 mm

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak odbiornik na 650 arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty papier błyszczący etykiety papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	koperty koperta 10 koperty koperta 7 3/4 koperty koperta 9 A4 A5 koperty B5 koperty C5 koperty DL Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement universal

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PDF 1.6
emulacja	PCL 5c PCL 6 PPDS Personal Printer Data Stream (PPDS) Postscript 3 PDF 1.5 xHTML Direct Image
czcionki i znaki	kod kreskowy"3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet USB 2.0 Hi-Speed
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT serwer wydruku N4050e 802.11g wireless (tylko drukowanie) wewnętrzny MarkNet Ethernet N8020 GigaBit zewnętrzny MarkNet Ethernet N7020e Gigabit wewnętrzny MarkNet Ethernet N8030 Fiber Fast Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4, IPv4 6 IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC)

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>795</b> mm głębokość <b>650</b> mm wysokość <b>810</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>47.7</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>604.5</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>470</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>528</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>8</b> % max <b>90</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>16</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 2000</b> <b>Windows XP</b> <b>Windows Server 2003</b> <b>Windows XP x64</b> <b>Windows Server 2003 z serwerem terminali</b> <b>Windows 2000 Server z serwerem terminali</b> <b>Windows Server 2003 x64 Edition</b> <b>Windows Server 2003 x64 Edition z serwerem terminali</b> <b>Windows Vista</b> <b>Windows Vista x64</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Apple Mac OS X</b> <b>Apple Mac OS 9.x</b>
<b>UNIX</b>	<b>Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10</b> <b>HP-UX 11.00, 11.1</b> <b>IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3</b> <b>Sun Solaris x86 10</b>
<b>inne</b>	<b>Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0</b> <b>Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3</b> <b>Debian GNU/Linux 3.1</b> <b>Linspire Linux 5.0</b> <b>SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>drukarka C782n</b> <b>kabel zasilający</b> <b>tonery startowe</b> <b>instrukcja obsługi</b>
<b>software</b>	<b>CD ze sterownikami</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------