



Lexmark - C792DE (47B0071)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|--------------------------------|-------------|
| Lexmark - pojemnik na zużyty toner (C792X77G) zwrotny | pojemniki na zużyty tusz/toner | 91.61 zł |
| Lexmark - toner C792A1KG (black) zwrotny | tonery | 1 102.90 zł |
| Lexmark - toner C792A1MG (magenta) zwrotny | tonery | 1 673.33 zł |
| Lexmark - toner C792A1YG (yellow) zwrotny | tonery | 1 673.33 zł |
| Lexmark - toner C792X1KG (black) zwrotny | tonery | 1 914.03 zł |
| Lexmark - toner C792X1CG (cyan) zwrotny | tonery | 3 327.83 zł |
| Lexmark - toner C792X1MG (magenta) zwrotny | tonery | 3 327.83 zł |
| Lexmark - toner C792X1YG (yellow) zwrotny | tonery | 3 327.83 zł |

AKCESORIA

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Lexmark - odbiornik 5-półkowy, Mailbox (47B1101) | akcesoria | 3 276.40 zł |
|--|-----------|-------------|

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | korporacja |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 9.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 9.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 59.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 59.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolorowa |
| format | A4 |
| szybkość procesora | 1200 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 150000 stron |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 8500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 512 MB |
| maksymalna pamięć | 1536 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| poziom hałasu | max 53 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 47 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 47 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 8 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 8.5 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 4.2 mm dolny 4.2 mm lewy 4.2 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|--|--|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 176 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 176 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 5 |
| standardowa pojemność podajników | do 650 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 3200 arkuszy |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 500 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 76.2 mm max 1219.2 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły naklejki (Dual Web) koperty papier błyszczący etykiety (zintegrowane, papierowe, poliestrowe, winylowe) folie przezroczyste media do zastosowań zewnętrznych banery |
| obsługiwane formaty nośników | koperty (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL) A4 A5 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | PPDS xHTML Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint |
| emulacja | PCL 5c PCL 6 Postscript 3 |
| czcionki i znaki | 3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B |

Komunikacja

| | |
|--|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed, typ A, B) Ethernet (10/100/1000 Base-TX Ethernet) |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | RS-232C NFC (Internal 1284-B Bidirectional Parallel) |
| drukowanie z chmury | nie |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|--|
| szerokość opakowania | 845 mm |
| głębokość opakowania | 760 mm |
| wysokość opakowania | 700 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 50 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 65 kg |
| szerokość produktu | 566 mm (693 mm - z rozłożonymi tacami) |
| głębokość produktu | 512 mm |
| wysokość produktu | 515 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 16 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii | średnio 850 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1 |
| Mac OS | Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10) |
| UNIX | Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Fedora 14, 15, 16, 17, Mint 10, 11, 12, 13 Unix: Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun openSolaris SPARC 2010.02, Sun openSolaris X86 2010.02, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1 |
| inne | Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C792de, Startowe kasety z tonerem cyan, magenta, żółtym i czarnym o wydajności do 11 000 stron, Startowa kaseta z tonerem czarnym o wydajności do 8500 stron, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Kable zasilające, Instrukcje konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, Informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark |
|----------|--|

Inne

| | |
|------------------|---|
| panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z |
|------------------|---|

potwierdzeniem akustycznym

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta