



## Lexmark - C792E (47B0078)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (C792X77G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	91.61 zł
Lexmark - toner C792A1KG (black) zwrotny	tonery	1 102.90 zł
Lexmark - toner C792A1MG (magenta) zwrotny	tonery	1 673.33 zł
Lexmark - toner C792A1YG (yellow) zwrotny	tonery	1 673.33 zł
Lexmark - toner C792X1KG (black) zwrotny	tonery	1 914.03 zł
Lexmark - toner C792X1CG (cyan) zwrotny	tonery	3 327.83 zł
Lexmark - toner C792X1MG (magenta) zwrotny	tonery	3 327.83 zł
Lexmark - toner C792X1YG (yellow) zwrotny	tonery	3 327.83 zł

### AKCESORIA

Lexmark - odbiornik 5-półkowy, Mailbox (47B1101)	akcesoria	3 276.40 zł
--	-----------	-------------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	59.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 8500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 52 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 47 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 47 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4.2 mm dolny 4.2 mm lewy 4.2 mm

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 176 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 176 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3200 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 76.2 mm max 1219.2 mm
obsługiwane rodzaje nośników	karton naklejki (Dual Web) koperty papier błyszczący etykiety (zintegrowane, papierowe, winylowe) papier zwykły etykiety (poliestrowe) folie przezroczyste media do zastosowań zewnętrznych banery
obsługiwane formaty nośników	koperty (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL) A4 A5 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS xHTML Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint
emulacja	PCL 5c PCL 6 Postscript 3 PDF (1.6)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ A, B) Ethernet (10/100/1000 Base-TX)

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	RS-232C LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	845 mm
głębokość opakowania	760 mm
wysokość opakowania	700 mm
waga produktu (netto)	ok. 50 kg
waga w opakowaniu	ok. 65 kg
szerokość produktu	566 mm
głębokość produktu	512 mm
wysokość produktu	515 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 850 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1
Mac OS	Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
UNIX	Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Fedora 14, 15, 16, 17, Mint 10, 11, 12, 13 Unix: Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun openSolaris SPARC 2010.02, Sun openSolaris X86 2010.02, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1
inne	Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

## Zawartość Opakowania

hardware	Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C792E, Startowa kaseta z tonerem czarnym o wydajności do 8500 stron, Startowe kasety z tonerem cyan, magenta, żółtym i czarnym o wydajności do 11 000 stron, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Kable zasilające, Instrukcje konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, Informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark
----------	---

**Inne**

---

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym

**Gwarancja**

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta